

VIGI C340I(2.8MM) - Cámara bullet IP exterior 4MP IR con lente fija de 2.8mm



SKU: VIGI C340I(2.8MM)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-bullet/vigi-c340i2-8mm/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Bullet

Etiquetas: TPLINK, VIGI

Sensor de imagen de 4MP con nivel IR y visión nocturna potente Clasificación inteligente de personas y vehículos para alertas más precisas Detección inteligente (cruce de línea, intrusión, objeto abandonado/retirado, manipulación) Mejora de vídeo: DWDR, Smart IR, reducción de ruido 3D, balance de blancos automático Micrófono integrado para audio bidireccional Compresión eficiente H.265+ para ahorro de almacenamiento y ancho de banda Carcasa resistente con clasificación IP67 Alimentación flexible: PoE (802.3af/at) o 12VCC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Atributo

Sensor de imagen
Obturador electrónico
Iluminación mínima
Filtro IR día/noche
Lente
Campo de visión (2.8 mm)
Distancia DORI (2.8 mm)
Montura de lente
Iluminador IR
Resolución máxima
Velocidad de fotogramas
Compresión de vídeo
Control de bitrate
Detección inteligente

Audio
Conectividad

Especificación

1/3 Progressive Scan CMOS
1/3 s – 1/10 000 s
Color: 0.01 Lux; 0 Lux con IR
Conmutación automática/programada/manual (IR-Cut)
Fija de 2.8 mm; apertura F2.2
H: 88.8°, V: 48.9°, D: 106.5°
Detectar: 60 m
M12
2 LED; alcance 50 m; longitud de onda 850 nm
2560 × 1440 (4 MP)
Hasta 25/30 fps @ 1440p; substream hasta 30 fps @ D1
H.265+/H.265/H.264+/H.264
CBR, VBR
Intrusión, cruce de línea, movimiento con filtrado humano/vehículo, tamper, etc.
Micrófono integrado
RJ45 10/100 Mbps, compatible ONVIF

Atributo	Especificación
Almacenamiento local	Ranura micro?SD (no mencionada capacidad máxima)
Alimentación	PoE (802.3af/at) o 12 V CC
Protección	IP67
Rango de temperatura operativa	−30 °C a +60 °C
Dimensiones	No especificadas en fuente
Peso	No especificado en fuente