

# VIGI C420I(4MM) - Cámara bullet IP exterior 2MP IR con lente fija de 4 mm



SKU: VIGI C420I(4MM)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/vigi-c420i4mm/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 3191

**Categorías:** VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Turret

**Etiquetas:** TPLINK, VIGI

Resolución Full HD de 2?MP (1920 × 1080) para imágenes claras en vigilancia profesional.Lente fija de 4?mm, ideal para vigilancia enfocada a media distancia.Visión nocturna infrarroja de hasta 30 metros con 2 LED IR integrados.Detección inteligente de movimiento con clasificación de personas y vehículos.Funciones de seguridad: cruce de línea, intrusión, manipulación, objetos abandonados o retirados.Mejora de imagen con Smart IR, WDR digital, 3D DNR y balance de blancos automático.Micrófono y altavoz integrados para audio bidireccional.Compresión de vídeo H.265+ para máxima eficiencia de almacenamiento.Resistencia al agua y polvo con certificación IP67.Compatible con alimentación PoE (802.3af/at) o 12?V?DC.Integración sencilla con app VIGI, interfaz web, NVR y VIGI Security Manager.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Atributo

Sensor de imagen  
Resolución máxima  
Obturador electrónico  
Iluminación mínima  
Día/Noche  
Lente  
Ángulo de visión (4 mm)  
Distancia DORI  
  
Iluminación IR  
Compresión de vídeo

### Especificación

1/2.9? Progressive Scan CMOS  
1920 × 1080 (2 MP)  
1/3 s – 1/10 000 s  
0.01 Lux (color); 0 Lux con IR  
Filtro ICR automático / programado / manual  
Fija de 4 mm, apertura F2.0, montura M12  
Horizontal: 84° • Vertical: 45° • Diagonal: 100°  
Detectar: 60 m • Observar: 25 m • Reconocer: 12 m •  
Identificar: 6 m  
2 LED IR con alcance de hasta 30 metros  
H.265+, H.265, H.264+, H.264

---

| Atributo                | Especificación                                 |
|-------------------------|--|
| Velocidad de fotogramas | Hasta 30 fps                                   |
| Mejora de imagen        | DWDR, 3D DNR, Smart IR, balance de blancos     |
| Audio                   | Micrófono y altavoz integrados (bidireccional) |
| Conectividad            | RJ45 10/100 Mbps, compatible con ONVIF         |
| Almacenamiento local    | Ranura microSD (hasta 256 GB aprox.)           |
| Alimentación            | PoE (802.3af/at) o 12 V DC                     |
| Protección física       | IP67   |
| Temperatura operativa   | –30 °C a +60 °C                                |