

VIGI C430(2.8MM) - Cámara IP tipo domo con visión en color 24/7



SKU: VIGI C430(2.8MM)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/vigi-c4302-8mm/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Turret

Etiquetas: TPLINK, VIGI

Resolución de 3 MP con sensor 1/2.8? CMOS progresivoVisión en color 24/7 incluso en completa oscuridadDetección inteligente de personas y vehículosCompresión de vídeo H.265+ para ahorrar espacio y ancho de bandaMejora de imagen con Smart IR, WDR digital (DWDR) y reducción de ruido 3D DNRMicrófono incorporado para grabación de audio ambientalCompatible con PoE y alimentación 12V DCGestión a través de app móvil, interfaz web, NVR o software de escritorioCompatible con protocolo ONVIF para integración con tercerosDiseño compacto y resistente, apto para exteriores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	1/2.8? CMOS progresivo
Resolución máxima	3 MP (2304 x 1296 píxeles)
Obturador electrónico	1/3 s a 1/10.000 s
Iluminación mínima	Color: 0,005 Lux · 0 Lux con luz blanca
Filtro día/noche	IR Cut automático
Lente	Fija de 2,8 mm · Apertura F1.6
Ángulo de visión (2,8 mm)	Horizontal: 107,5° · Vertical: 57,2° · Diagonal: 128,7°
Alcance IR / luz blanca	Hasta 30 metros
Reducción de ruido	3D DNR
WDR	DWDR (Digital WDR)
Codificación de vídeo	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Flujos de vídeo simultáneos	3 principales + 3 secundarios
Protocolos de red	TCP/IP, UDP, HTTP(S), DHCP, RTSP, NTP
Seguridad de red	HTTPS · Filtro de IP · Autenticación
Compatible con ONVIF	Sí
Micrófono	Incorporado

Parámetro	Valor
Alimentación	PoE (802.3af) o 12 V DC
Temperatura de funcionamiento	–30 °C a +60 °C
Material del cuerpo	Plástico resistente
Dimensiones	123 x 123 x 83 mm
Certificaciones	CE, BSMI, VCCI, ONVIF