

VIGI C430(4MM) - Cámara IP tipo turret de 3 MP con visión en color 24/7



SKU: VIGI C430(4MM)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/vigi-c4304mm/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Turret

Etiquetas: TPLINK, VIGI

Resolución de 3 MP (2304×1296) con sensor CMOS 1/2.8?Visión en color 24/7 gracias a lente de gran apertura y luz blanca integradaDetección inteligente de personas y vehículosAnálisis de eventos: cruce de línea, intrusión, manipulación, objetos abandonados o retiradosMicrófono incorporado para grabación de audio ambientalCompresión de vídeo H.265+ para optimizar almacenamiento y ancho de bandaMejora de imagen con Smart IR, DWDR y reducción de ruido 3D DNRAlcance de visión nocturna hasta 30 metrosAlimentación por PoE o 12 V DCCompatible con protocolo ONVIF y gestión mediante web, app VIGI, NVR o software VIGI Security ManagerCarcasa de plástico resistente para interiores y exteriores

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen

Resolución máxima

Obturador electrónico

Iluminación mínima

Filtro día/noche

Lente

Ángulo de visión (4 mm)

Alcance de visión nocturna

Tecnología de imagen

Codificación de vídeo

Flujos simultáneos

Protocolos de red

Seguridad de red

Compatibilidad ONVIF

Valor

1/2.8? CMOS progresivo

3 MP (2304 × 1296 píxeles)

1/3 s a 1/10.000 s

Color: 0,005 Lux · 0 Lux con luz blanca

Filtro IR Cut automático

Fija de 4 mm · Apertura F1.6 · Montura M12

Horizontal: 89,1° · Vertical: 45,1° · Diagonal: 106,9°

Hasta 30 metros

Smart IR · DWDR · 3D DNR

H.265+, H.265, H.264+, H.264

3 principales + 3 secundarios

TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTSP

HTTPS · Filtro de IP · Autenticación

Sí

Parámetro	Valor
Audio	Micrófono integrado
Alimentación	PoE (802.3af/at) o 12 V DC ±5 %
Consumo máximo	12 V DC: máx. 4,2 W
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +60 °C
Material del cuerpo	Plástico resistente
Dimensiones	123 x 123 x 83 mm
Peso	Aproximadamente 300 g
Certificaciones	CE, BSMI, VCCI, ONVIF