

VIGI C440(2.8mm) - Domo IP Full Color de 4MP



SKU: VIGI C440(2.8MM)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/vigi-c4402-8mm/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Turret

Etiquetas: TPLINK, VIGI

Súper alta definición de 4MP. La cámara VIGI C440 captura imágenes nítidas de gran calidad en resolución de hasta 4MP. Visión nocturna a todo color. Graba videos con alta calidad de imagen y colores nítidos incluso de noche. Clasificación de humanos y vehículos. Los algoritmos IA integrados analizan la imagen distinguiendo humanos y vehículos de otros objetos. Detección inteligente. Recibe notificaciones cuando alguien accede a zonas restringidas, tapa la cámara y cuando se extraen o abandonan objetos. H.265+: ahorra espacio de almacenamiento y ancho de banda sin sacrificar la calidad de imagen de los vídeos. Con ello puedes ahorrar en costes de monitorización. Alimentación PoE y 12V CC: elige la manera que mejor se adapta a tu instalación de seguridad. Gestión flexible: tome el control total de su seguridad a través de tres métodos de gestión: NVR UI, aplicación VIGI y VIGI Security Manager.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Categoría

Sensor de imagen

Resolución máxima

Lente

Ángulo de visión (2.8 mm)

Ángulo de visión (4 mm)

Distancia de iluminación IR/Luz blanca

Iluminación mínima

Mecanismo Día/Noche

WDR

Reducción de ruido

Rotación/inclinación

Distancia DORI (2.8 mm)

Especificación

CMOS de escaneo progresivo de 1/3"

2560 × 1440 (4MP QHD)

Focal fija 2.8 mm / 4 mm, apertura F1.6, montura M12

Horizontal: 102°, Vertical: 55°, Diagonal: 122°

Horizontal: 79°, Vertical: 43°, Diagonal: 93°

Hasta 30 m

0 Lux con IR/luz blanca

Filtro de corte IR

Digital (DWDR)

3D DNR

Pan: 0°–360°, Tilt: 0°–85°, Rotate: 0°–360°

Detecta: 64 m, Observa: 27 m, Reconoce: 13 m, Identifica: 6

Categoría	Especificación
Distancia DORI (4 mm)	m Detecta: 80 m, Observa: 33 m, Reconoce: 16 m, Identifica: 8 m
Iluminación	2 LED IR + 2 LED luz blanca
Longitud de onda IR	850 nm
Video principal (Main Stream)	H.265+/H.265/H.264+/H.264, 2560x1440 a 30 fps
Video secundario (Sub-Stream)	H.265/H.264, hasta 1920x1080 a 30 fps
Tasa de bits	Principal: 256 Kbps – 4 Mbps / Sub: 64 Kbps – 512 Kbps
Configuración de imagen	Brillo, contraste, nitidez, saturación, exposición, WDR, balance de blancos, espejo, ROI, 4 máscaras de privacidad
Audio	Bidireccional, entrada/salida integradas, G.711 alaw, 64 Kbps, 8 kHz, cancelación de ruido
Interfaz de red	1 × RJ45 10/100 Mbps Ethernet autoadaptable
Protocolos de red	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, SSL/TLS
Compatibilidad ONVIF	Sí
Eventos inteligentes	Detección de línea, intrusión, detección de personas
Eventos básicos	Detección de movimiento, sabotaje, inicio de sesión ilegal
Vinculación de eventos	Grabación en tarjeta SD, mensajes push, luz blanca, sonido
Interfaz local	Botón de reinicio, micrófono y altavoz integrados, ranura MicroSD hasta 256 GB
Visor web	Chrome 57+, Firefox 52+, Safari 11+, Edge 91+
Cloud y API	Compatible con servicios en la nube y API ONVIF
Alimentación	12V DC ±5%, PoE (802.3af/at clase 0), máx. 5.5W
Condiciones ambientales	-30°C a 60°C operación / -40°C a 60°C almacenamiento / hasta 95% HR
Material / Dimensiones	Plástico / 123 x 123 x 84 mm
Peso	Neto: 0.25 kg / Bruto: 0.4 kg
Certificaciones	CE, FCC, RCM, BSMI, VCCI, RoHS