

# VIGI C440I(4MM) - Cámara IP tipo turret de 4?MP con visión nocturna por infrarrojos



SKU: VIGI C440I(4MM)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/camaras-turret-ip/vigi-c440i4mm/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 3191

**Categorías:** VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Turret

**Etiquetas:** TPLINK, VIGI

Resolución 4 MP (2560 × 1440) con sensor CMOS progresivo de 1/3?Visión nocturna por infrarrojos con alcance de hasta 30 metrosClasificación inteligente de personas y vehículosDetección avanzada: cruce de línea, intrusión, manipulación de cámara, objetos abandonados o retiradosCodificación de vídeo H.265+ para ahorrar almacenamiento y ancho de bandaMejora de imagen mediante Smart IR, DWDR (WDR digital) y reducción de ruido 3D DNRModo pasillo (corridor mode) para entornos estrechos en formato verticalMicrófono incorporado para captura de audio ambientalAlimentación mediante PoE (802.3af/at) o 12 V DCCompatible con ONVIF para integración con otros sistemasGestión desde app móvil, interfaz web, software VIGI Security Manager o NVR

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	1/3? CMOS progresivo
Resolución máxima	4 MP (2560 × 1440 píxeles)
Obturador electrónico	1/3 s a 1/10.000 s
Iluminación mínima	Color: 0,01 Lux · 0 Lux con IR
Filtro día/noche	IR Cut automático
Lente	Fija de 4 mm · Apertura F2.0 · Montura M12
Ángulo de visión (4 mm)	Horizontal: 75,1° · Vertical: 41,5° · Diagonal: 88,7°
Alcance visión nocturna IR	Hasta 30 metros
Reducción de ruido	3D DNR
WDR	DWDR (WDR digital)
Codificación de vídeo	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Flujos simultáneos	3 principales + 3 secundarios

<b>Parámetro</b>	<b>Valor</b>
<b>Protocolos de red</b>	TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, SSL/TLS
<b>Seguridad de red</b>	HTTPS · Filtro IP · Autenticación Digest
<b>Compatibilidad ONVIF</b>	Sí
<b>Audio</b>	Micrófono integrado
<b>Alimentación</b>	PoE (802.3af/at) o 12 V DC ±5 %
<b>Consumo eléctrico</b>	Máximo 5 W
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	–30 °C a +60 °C
<b>Dimensiones</b>	123 x 110 mm
<b>Material del cuerpo</b>	Plástico resistente
<b>Peso</b>	Aproximadamente 190 g
<b>Certificaciones</b>	CE, BSMI, VCCI, KC, ONVIF
<b>Grado de protección</b>	No especificado (modelo para interior)