

VIGI C540-4G(4MM) - Cámara IP Pan?Tilt 4?MP para exterior, con visión en color 24?h y conectividad 4G



SKU: VIGI C540-4G(4MM)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/vigi-c540-4g4mm/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: TPLINK, VIGI

Resolución de 4 MP con sensor CMOS progresivo de 1/3,06?Visión Full-Color 24/7 incluso en completa oscuridadConectividad 4G LTE, ideal para ubicaciones sin acceso a red cableadaMovimiento Pan-Tilt: rotación horizontal de 0–348° y vertical de 0–120°Seguimiento automático y patrullas programadasClasificación inteligente de humanos y vehículosDetección de intrusión, cruce de línea, manipulación de cámara, objetos abandonados o retiradosDefensa activa con alertas de luz y sonidoAudio bidireccional con micrófono y altavoz integradosCompresión de vídeo H.265+ para reducir consumo de ancho de banda y almacenamientoRanura para tarjeta microSD de hasta 256 GBResistencia al agua y polvo con grado de protección IP66Compatible con ONVIF y gestionable desde app VIGI, interfaz web, NVR o software VIGI Security Manager

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sensor de imagen

Resolución máxima

Obturador electrónico

Iluminación mínima

Filtro día/noche

Lente

Ángulo de visión

Movimiento Pan/Tilt

Velocidad Pan/Tilt

Presets

Patrullas

Valor

1/3,06? CMOS progresivo

4 MP (2560 x 1440 píxeles)

1/3 s a 1/10.000 s

0,005 Lux (color) · 0 Lux con IR o luz blanca

IR Cut automático

Fija de 4 mm · Apertura F1.6 · Montura M12

Horizontal: 80° · Vertical: 43° · Diagonal: 94°

Pan: 0–348° · Tilt: 0–120°

Entre 8 y 44°/s

Hasta 300 posiciones predefinidas

Hasta 8 rutas programables

Parámetro	Valor
Distancia DORI (4 mm)	Detectar: 80 m · Observar: 33 m · Reconocer: 16 m · Identificar: 8 m
Iluminación nocturna	2 LEDs IR + 2 LEDs blancos · Alcance hasta 30 m
Reducción de ruido	3D DNR
WDR	DWDR (WDR digital)
Codificación de vídeo	H.265+, H.265, H.264+, H.264
Flujos simultáneos	3 principales + 3 secundarios
Audio	Micrófono y altavoz integrados
Compresión de audio	G.711 a-law · Bitrate 64 kbps
Ranura microSD	Hasta 256 GB
Compatibilidad ONVIF	Sí
Alimentación	PoE clase 4 (máx. 16 W) o 12 V DC (máx. 14 W)
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +60 °C
Grado de protección	IP66
Dimensiones	120 x 172 x 198 mm (sin antenas)
Peso	Neto: 0,69 kg · Bruto: 1,16 kg
Material del cuerpo	Plástico resistente
Certificaciones	CE, RCM, BSMI, VCCI, RoHS, NCC, KC