

VIGI C540(4MM) - Cámara IP tipo Pan?Tilt de 4?MP para exterior, con visión en color 24?h y análisis inteligente



SKU: VIGI C540(4MM)

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/camaras-ip/ip-ptz/vigi-c5404mm/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: VIDEO IP HD, Cámaras IP, Cámaras IP Domo PTZ

Etiquetas: TPLINK, VIGI

Resolución de 4 MP (2560 × 1440) con sensor CMOS progresivo de 1/3?Visión en color las 24 horas, incluso en completa oscuridad, gracias a LEDs blancos y Smart IRMovimiento Pan-Tilt con recorrido de 0 a 350° en horizontal y 0 a 120° en verticalSeguimiento inteligente y rutas de patrulla personalizablesDetección inteligente de personas y vehículosAnálisis de vídeo: intrusión, cruce de línea, manipulación de cámara, objetos abandonados o retiradosDefensa activa mediante luces y sonidoAudio bidireccional: micrófono y altavoz integradosCompresión de vídeo H.265+ para ahorro de ancho de banda y almacenamientoRanura microSD para almacenamiento local hasta 512 GBCertificación IP66: resistente al agua y al polvoCompatible con ONVIF y gestionable desde app VIGI, NVR, interfaz web o software VIGI Security ManagerAlimentación dual: PoE (clase 4) o 12 V DC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|-------------------------|---|
| Especificación | Detalle |
| Sensor de imagen | 1/3? CMOS progresivo |
| Resolución máxima | 4 MP (2560 × 1440) |
| Obturador electrónico | 1/3 s a 1/10,000 s |
| Iluminación mínima | 0.005 Lux; 0 Lux con IR o luz blanca |
| Filtro día/noche | Filtro IR Cut automático |
| Lente | Fija de 4 mm, apertura F1.6 |
| Ángulo de visión (4 mm) | H: 79°, V: 43°, D: 93° |
| Movimiento Pan/Tilt | Pan: 0–350°, Tilt: 0–120°, hasta 55°/s |
| Presets Pan/Tilt | Hasta 300 posiciones predefinidas |
| Distancia DORI (4 mm) | Detectar: 80 m, Observar: 33 m, Reconocer: 16 m, Identificar: 8 m |

| Especificación | Detalle |
|-------------------------------|---|
| Alcance de visión nocturna | Hasta 30 metros |
| Reducción de ruido | 3D DNR |
| WDR | DWDR (WDR digital) |
| Codificación de vídeo | H.265+, H.265, H.264+, H.264 |
| Flujos simultáneos | 3 principales + 3 secundarios |
| Audio | Micrófono y altavoz integrados |
| Compresión de audio | G.711 alaw, 64 kbps |
| Protocolos de red | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP, SSL/TLS |
| Seguridad de red | HTTPS, filtro IP, autenticación digest |
| Compatibilidad ONVIF | Sí |
| Almacenamiento local | Ranura microSD (hasta 512 GB) |
| Alimentación | 12 V DC (máx. 14 W) o PoE clase 4 (máx. 16 W) |
| Temperatura de funcionamiento | -30 °C a +60 °C |
| Grado de protección | IP66 |
| Dimensiones | 120 x 172 x 198 mm |
| Peso | 0.69 kg (neto) / 1.16 kg (bruto) |
| Material del cuerpo | Plástico resistente |
| Certificaciones | CE, RCM, BSMI, VCCI, RoHS, NCC, KC |