

VIGI NVR1104H-4P - NVR VIGI de 4 canales con 4 PoE+



SKU: VIGI NVR1104H-4P

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-4ch/vigi-nvr1104h-4p/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 3191

Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 4CH

Etiquetas: TPLINK, VIGI

Salida de vídeo HDMI 4K y decodificación de hasta 16MP, con visualización clara de hasta 8MP en 4 canales simultáneos.Tecnología PoE+ integrada para transmisión de energía y datos por un solo cable, facilitando la instalación sin adaptadores adicionales.Instalación de disco duro rápida y sencilla mediante acceso lateral sin necesidad de herramientas.Reproducción simultánea de 4 canales, con funciones de búsqueda por eventos y control de velocidad de reproducción.Compresión de vídeo H.265+ para optimizar el uso de almacenamiento y ancho de banda sin pérdida de calidad.Compatibilidad ONVIF que permite integrar cámaras IP de diferentes marcas en el mismo sistema.Función Plug & Play con reconocimiento automático de cámaras VIGI al conectarse.Grabación continua las 24 horas, los 7 días de la semana, con soporte para discos duros de hasta 10 TB.Supervisión remota mediante la aplicación móvil VIGI y el software VIGI Security Manager.Altavoz incorporado para salida de audio en tiempo real sin necesidad de dispositivos adicionales.Opciones de instalación flexibles: sobre escritorio, bajo superficie o montado en pared.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Categoría

Entradas de vídeo IP
Resolución máxima de salida
Visualización simultánea
Decodificación
Reproducción simultánea
Compresión de vídeo

Especificación

4 canales
HDMI: hasta 3840x2160 (4K), VGA: hasta 1920x1080
1 / 4 canales
Hasta 4 canales en tiempo real
4 canales
H.265+, H.265, H.264+, H.264

Categoría	Especificación
Resoluciones admitidas	8MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080p, 720p, VGA, CIF, etc.
Modos de grabación	Manual, por programación, por detección de movimiento
Puertos PoE+	4 puertos RJ45 10/100 Mbps compatibles con IEEE 802.3af/at
Presupuesto PoE total	Hasta 40 W
Almacenamiento	1 bahía para HDD de hasta 10 TB (instalación lateral sin herramientas)
USB	1 puerto USB 2.0
Interfaz de red	1 × RJ45 10/100 Mbps
Salida de audio	Altavoz incorporado (audio bidireccional desde cámaras compatibles)
Audio bidireccional	Compatible con entrada y salida desde cámaras IP
Alimentación	Adaptador externo 48 V / 1,25 A
Consumo eléctrico	9,9 W sin HDD
Temperatura de funcionamiento	0 – 40 °C
Humedad de funcionamiento	10 – 90 % sin condensación
Montaje	Sobre escritorio o montaje en pared
Dimensiones	222 × 189 × 44 mm
Peso neto	Aproximadamente 1 kg
Supervisión remota	VIGI App, VIGI Security Manager (PC)
Compatibilidad ONVIF	Sí
Certificaciones	CE, FCC, RoHS