

# VIGI NVR4064H - Grabador de vídeo en red 64 canales 4K HDMI



SKU: VIGI NVR4064H

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/grabadores-nvr-ip/ip-nvr-64ch/vigi-nvr4064h/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas: 3191**

**Categorías: VIDEO IP HD, Grabadores NVR IP, Grabadores IP NVR 64CH**

**Etiquetas: TPLINK, VIGI**

Soporta visualización en vivo de hasta 64 cámaras IP. Salida de vídeo HDMI 4K y VGA con vistas multicanal configurables. Decodificación de hasta 16 canales a 2 MP (25 fps) o 8 canales a 4 MP (30 fps). Reproducción síncrona de hasta 16 canales simultáneos. Ancho de banda total de red de 320 Mbps (entrante y saliente). Compatible con discos duros SATA de hasta 16 TB (4 bahías). Compresión de vídeo eficiente: H.265+, H.265, H.264+, H.264. Soporte para doble salida HDMI/VGA independientes. Puertos Ethernet duales con agregación de enlaces y tolerancia a fallos. Admite visualización remota desde navegadores y aplicaciones móviles. Entrada/salida de alarma, audio RCA bidireccional, puertos USB 2.0/3.0 y eSATA.

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### Atributo

Canales IP  
Decodificación  
Reproducción síncrona  
Ancho de banda de red  
Compresión de vídeo  
Compresión de audio  
Salidas de vídeo  
Vistas multicanal  
Puertos SATA  
Entradas/salidas de alarma  
Audio RCA  
Interfaces adicionales  
Red

### Especificación

64  
16 ch@2MP (25 fps) o 8 ch@4MP (30 fps)  
Hasta 16 canales  
260 Mbps estándar / 320 Mbps extendido  
H.265+, H.265, H.264+, H.264  
G.711A, G.711U, G.726  
HDMI1 (4K@30 Hz), HDMI2/VGA (1080p)  
1, 4, 6, 8, 9, 16, 25, 32, 36, 49, 64  
4 x hasta 16 TB  
16 / 4  
1 entrada / 1 salida bidireccional  
RS-232, 2x USB 2.0, 1x USB 3.0, eSATA  
2x RJ-45 Gigabit (con agregación/failover)

---

Atributo	Especificación
Protocolos soportados	UPnP, NTP, SMTP, HTTP, HTTPS, DHCP, RTSP, etc.
Visualización remota	Chrome, Firefox, Edge; apps Android/iOS
Temp. de funcionamiento	-10 °C a 55 °C
Temp. de almacenamiento	-40 °C a 70 °C
Humedad	10–90 % sin condensación
Alimentación	100–240 V AC
Dimensiones	440 × 330 × 44 mm
Peso neto / bruto	4 kg / 5 kg