



SKU: VTH2123GW-W-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/monitores-videoporteros-ip/vth2123gw-w-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, Monitores

Etiquetas: DAHUA

Monitor interior Dahua de 7" Wi-Fi híbrido 2 hilosPantalla táctil
capacitativaIntercomunicación con VTO y appGrabación en tarjeta MicroSD (no
incluida)6 entradas de alarma y 1 salidaCompatible con cámaras IP y
HDCVIAlimentación por controlador 2 hilosMontaje en superficie

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Pantalla	TFT táctil capacitiva de 7"
Resolución de pantalla	1024 x 600
Intercomunicación	Con VTO (half-dúplex) y con app (full-dúplex)
Audio	Bidireccional, cancelación de eco y reducción de ruido digital
Compresión de audio	G.711a, G.711u, PCM
Almacenamiento	Tarjeta MicroSD hasta 64 GB (tarjeta no incluida)
Funciones de grabación	Captura de instantáneas y grabación de vídeo (requiere tarjeta SD)
Modo "No molestar"	Sí, periodo programable
Número de extensiones	Hasta 4 en modo villa, 2 en modo apartamento
Compatibilidad de cámaras	Cámaras IP y cámaras HDCVI
Conectividad Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
Entradas de alarma	6
Salidas de alarma	1
Puerto RS-485	1
Puerto de timbre	Mediante entrada de alarma
Salida de alimentación auxiliar	12 V, 200 mA
Sistema operativo	Embebido

Parámetro	Valor
Protocolos de red	UDP, TCP, IPv4, DNS
Alimentación	Desde controlador 2 hilos (adaptador opcional)
Consumo	?4 W (standby) / ?10 W (funcionamiento)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +55 °C
Temperatura de almacenamiento	0 °C a +40 °C
Humedad de funcionamiento	10 %-90 % RH
Humedad de almacenamiento	30 %-75 %
Altitud de funcionamiento	0-3000 m
Protección anticorrosión	Nivel básico
Entorno de instalación	Interior
Instalación	En superficie
Material de carcasa	PC + ABS
Dimensiones	134,6 x 189,6 x 24,0 mm
Peso neto	No especificado
Peso bruto	622 g
Certificaciones	CE