

# VTH2621G-WP - Monitor Interior 7" de Superficie para Videoportero IP WiFi PoE 6E 1S Alarma Negro



SKU: VTH2621G-WP

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/monitores-videoporteros-ip/vth2621g-wp/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**WIFI:** 138

**Categorías:** VIDEO IP HD, Videoporteros IP, Monitores

**Etiquetas:** DAHUA

Pantalla táctil capacitiva TFT de 7", 1024 × 600Entrada de alarma de 6 canales y salida de alarma de 1 canalWifiPoE estándarEstación de puerta y monitor IPCDecodificación de vídeo H.265 y H.264Alto rendimiento y rentable

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|                          |                                                                                     |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Parámetro                | Valor                                                                               |
| Procesador principal     | Procesador integrado                                                                |
| Sistema operativo        | Linux integrado                                                                     |
| Protocolos de red        | IPv4, FTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, SORBO                        |
| Tipo de pantalla         | Táctil capacitiva                                                                   |
| Monitor                  | TFT de 7"                                                                           |
| Resolución de pantalla   | 1024 × 600                                                                          |
| Compresión de audio      | G.711a / G.711u / PCM                                                               |
| Entrada de audio         | 1 canal                                                                             |
| Salida de audio          | Altavoz integrado                                                                   |
| Modo de audio            | Comunicación bidireccional                                                          |
| Mejora de audio          | Supresión de eco                                                                    |
| Tasa de bits de audio    | 16 kHz / 16 bits                                                                    |
| Modo de comunicación     | Digital completo                                                                    |
| Recepción de información | Compatible con recepción y visualización de mensajes de texto del centro de gestión |
| Modo DND (No molestar)   | Configurable por periodos                                                           |
| Extensiones soportadas   | Villa: 9 / Apartamento: 4                                                           |
| Wi-Fi                    | Sí                                                                                  |

| Parámetro                            | Valor                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Estándar inalámbrico</b>          | IEEE802.11b/g/n                                        |
| <b>Frecuencia inalámbrica</b>        | 2,4 GHz                                                |
| <b>Material de la carcasa</b>        | PC + ABS                                               |
| <b>Entradas de alarma</b>            | 6                                                      |
| <b>Salidas de alarma</b>             | 1                                                      |
| <b>Salida de alimentación</b>        | 1 (12 V / 200 mA)                                      |
| <b>Timbre</b>                        | Sí (a través de cualquier puerto de entrada de alarma) |
| <b>Red</b>                           | Ethernet 10/100 Mbps                                   |
| <b>Alarma SOS</b>                    | Sí                                                     |
| <b>Color</b>                         | Blanco                                                 |
| <b>Fuente de alimentación</b>        | 12 V CC 1 A o PoE estándar (36–57 V, 0,35 A)           |
| <b>Instalación</b>                   | Montaje superficial                                    |
| <b>Certificaciones</b>               | CE, FCC                                                |
| <b>Accesorios incluidos</b>          | Soporte y cable plano de alarma                        |
| <b>Dimensiones</b>                   | 189,6 × 134,6 × 26,0 mm (7,50" × 5,30" × 1,00")        |
| <b>Temperatura de funcionamiento</b> | –10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)                     |
| <b>Humedad de funcionamiento</b>     | 10% – 95% HR (sin condensación)                        |
| <b>Altitud de funcionamiento</b>     | ? 3.000 m (9.842,52 pies)                              |
| <b>Consumo de energía</b>            | En espera ? 2 W / En uso ? 6 W                         |
| <b>Peso neto</b>                     | 335 g (0,74 lb)                                        |
| <b>Peso bruto</b>                    | 575 g (1,27 lb)                                        |