
VTH2621GW-WP - Monitor Interior 7" de Superficie para Videoportero IP WiFi PoE 6E 1S Alarma Blanco



SKU: VTH2621GW-WP

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/monitores-videoporteros-ip/vth2621gw-wp/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

WIFI: 138

Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, Monitores

Etiquetas: DAHUA

Pantalla táctil capacitiva TFT de 7", 1024 × 600Entrada de alarma de 6 canales y salida de alarma de 1 canalWifiPoE estándarEstación de puerta y monitor IPCDecodificación de vídeo H.265 y H.264Alto rendimiento y rentable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Procesador principal

Sistema operativo

Protocolos de red

Tipo de pantalla

Monitor

Resolución de pantalla

Compresión de audio

Entrada de audio

Salida de audio

Modo de audio

Mejora de audio

Tasa de bits de audio

Modo de comunicación

Recepción de información

Modo NOM (No molestar)

Número de extensiones

Wi-Fi

Valor

Procesador integrado

Linux integrado

IPv4, FTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, SORBO

Táctil capacitiva

TFT de 7"

1024 × 600

G.711a / G.711u / PCM

1 canal

Altavoz incorporado

Comunicación de voz bidireccional

Supresión de eco

16 kHz / 16 bits

Digital completo

Recibir y ver información de texto publicada por el centro de gestión

Configurable por periodos

Villa: 9 / Apartamento: 4

Sí

Parámetro	Valor
Estándar inalámbrico	IEEE802.11b / 802.11g / 802.11n
Frecuencia inalámbrica	2,4 GHz
Material de carcasa	PC + ABS
Entradas de alarma	6
Salidas de alarma	1
Salida de potencia	1 (12 V / 200 mA)
Timbre de la puerta	Sí (usa cualquier puerto de entrada de alarma)
Red	Ethernet 10/100 Mbps
Alarma SOS	Sí
Color	Blanco
Fuente de alimentación	12 V CC 1 A o PoE estándar (36–57 V, 0,35 A)
Instalación	Montaje superficial
Certificaciones	CE, FCC
Accesorios incluidos	Soporte y cable plano de alarma
Dimensiones	189,6 × 134,6 × 26,0 mm (7,50" × 5,30" × 1,00")
Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
Humedad de funcionamiento	10% – 95% HR (sin condensación)
Altitud de funcionamiento	? 3.000 m (9.842,52 pies)
Consumo de energía	En espera ? 2 W / En uso ? 6 W
Peso neto	335 g (0,74 lb)
Peso bruto	575 g (1,27 lb)