

# VTH5113H-W - Monitor 4,3" de interior híbrido WiFi de 2 hilos



SKU: VTH5113H-W

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/monitores-videoporteros-ip/vth5113h-w/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Categorías:** VIDEO IP HD, Videoporteros IP, Monitores

**Etiquetas:** DAHUA

Monitor híbrido WiFi de 2 hilos DahuaPantalla táctil capacitativa de 4,3" (480x272)Entrada de audio y altavozAdmite timbre4 entradas / 1 salida de alarma1 RS485, ranura MicroSDSe conecta a una cámara HDCVIAlimentación mediante controlador a 2 hilos (no incluido)

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

|  |   |
|--|---|
| <b>Parámetro</b>                       | <b>Valor</b>  |
| <b>Procesador</b>                      | Procesador embebido   |
| <b>Sistema operativo</b>               | Sistema operativo embebido  |
| <b>Pantalla</b>                        | TFT táctil capacitiva 4,3" (480 × 272)  |
| <b>Comunicación</b>                    | Half-duplex con VTO; full-duplex con la aplicación  |
| <b>Funciones de videoportero</b>       | Grabación de videos y captura de instantáneas (requiere tarjeta SD)                                 |
| <b>Audio</b>                           | 1 entrada de audio; altavoz incorporado; G.711a/G.711u/PCM; reducción de ruido y cancelación de eco |
| <b>Periodo No Molestar</b>             | Ajustable   |
| <b>Extensiones soportadas</b>          | Hasta 5 dispositivos  |
| <b>Alarms</b>                          | 4 entradas / 1 salida   |
| <b>Interfaz serie</b>                  | 1 × RS485   |
| <b>Timbre</b>                          | Admite timbre (conectado a entrada de alarma)   |
| <b>Salida de alimentación auxiliar</b> | 12 V, 200 mA  |
| <b>Conectividad de cámara</b>          | Soporta cámara HDCVI  |
| <b>Almacenamiento local</b>            | Ranura MicroSD hasta 64 GB (no incluida)  |
| <b>Red</b>                             | Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)  |
| <b>Protocolos de red</b>               | IPv4, UDP, DNS, TCP   |

---

| Parámetro                     | Valor   |
|-------------------------------|---|
| Aplicación móvil              | Recibe llamadas y notificaciones de alarma                                    |
| Alimentación                  | Controlador a 2 hilos (se vende por separado)                                 |
| Consumo                       | ? 2,2 W (reposo); ? 10 W (funcionamiento)                                     |
| Temperatura de funcionamiento | ?10 °C ~ +55 °C   |
| Humedad de funcionamiento     | 10% ~ 95% (sin condensación)  |
| Material de la carcasa        | Policarbonato y ABS   |
| Color                         | Blanco  |
| Instalación                   | Superficie  |
| Dimensiones                   | 119,3 (An) x 176,3 (Al) x 20 mm   |
| Peso bruto                    | 548,5 g   |
| Contenido/incluye             | Cable de alimentación, cable plano de alarma, soporte, terminal de derivación |
| Certificaciones               | CE  |