## VTH5341G-W - Monitor Android Interior 10" de Superficie para Videoportero IP WiFi PoE SD 8E 1S Alarma



SKU: VTH5341G-W

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/monitores-videoporteros-

ip/vth5341g-w/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

**WIFI: 138** 

Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, Monitores

**Etiquetas: DAHUA** 

Monitor Interior 10" de Superficie para Videoportero VTO IP.

Android 8.1.

Pantalla táctil 10" TFT Capacitativa 1024x600px.

Micrófono y altavoces integrados.

Llamada de voz bidireccional.

Alarmas 8E/1S, 1 RS485, Slot Micro SD (256Gb).

Montaje superficie.

Standard PoE, WiFi.

Alimentación DC12V@1A.

Dimensiones y peso: 260x170x15mm / 0.770Kg.

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Parámetro

Procesador principal Sistema operativo Protocolo de red Tipo de pantalla Pantalla de visualización Resolución Valor
Procesador integrado
Android 8.1
IPv4, TCP, SIP, UDP, RTSP
Pantalla capacitiva
LCD TFT de 10"
1024 x 600

Parámetro
Compresión de vídeo
Compresión de audio
Entrada de audio
Salida de audio

Modo de audio Mejora de audio

Velocidad de bits de audio Anuncios de gestión Modo de comunicación Control de ascensor Mensajes y vídeos

**Modo DND** 

Número de extensiones

Wi-Fi

Rango de frecuencia inalámbrica

Seguridad inalámbrica

**Almacenamiento** 

**RS-485** 

Entradas de alarma Salidas de alarma Salida de potencia Timbre de puerta Puerto de red

Llamada de socorro Material de la carcasa

Color Alimentación Instalación Certificaciones

**Accesorios incluidos** 

**Dimensiones** 

Temperatura de funcionamiento Humedad de funcionamiento Altitud de funcionamiento Consumo de energía

Peso neto Peso bruto Valor H.264 PCM

Micrófono omnidireccional Altavoz integrado de 1,5 W Bidireccional (llamada de voz) Supresión de eco / DNR

16 kHz, 16 bits

Visualización de mensajes enviados por el centro de gestión

Completamente digital Sí, desde el monitor interior Sí (requiere tarjeta SD)

Configurable

Villa: 4 / Apartamento: 9

IEEE802.11b/g/n (solo llamadas de audio/vídeo por red

cableada) 2,4 GHz

WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS

Micro SD (máx. 256 GB)

1 8 1

12 V / 100 mA

Sí (puerto de entrada de alarma)

Ethernet 10/100 Mbps

Sí

PC + ABS Negro

12 V CC 1 A o PoE estándar

Montaje en superficie

CE, FCC

Soporte de montaje, cable plano de alarma, cable RS-485,

pines de alimentación

 $260 \times 170 \times 15 \text{ mm (sin puertos)} / 260 \times 170 \times 25,4 \text{ mm}$ 

(con puertos) -10 °C a +55 °C

10% – 95% HR (sin condensación)

< 3000 m

? 1,5 W (en espera) / ? 7 W (en funcionamiento)

770 g 1,1 kg