



SKU: VTH5421EW-H

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/monitores-videoporteros-ip/vth5421ew-h/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Categorías:** VIDEO IP HD, Videoporteros IP, Monitores

**Etiquetas:** DAHUA

Monitor digital SIP de interior con auricular Monitor LCD de 7" (1024x600) 6 puertos de entrada de alarma 1 puerto de salida de alarma 1 puerto de salida de alimentación de 12V CCP Proporciona alimentación para alarma periférica y sensores Flujo de audio de 16 kbps Manos libres Soporta alarma de socorro Formato H.264 Soporta WiFi 12V CC Admite PoE

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
<b>Sistema operativo</b>	Linux integrado
<b>Interoperabilidad</b>	ONVIF
<b>Protocolos de red</b>	IPv4, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP
<b>Tipo de pantalla</b>	Pantalla capacitiva
<b>Pantalla</b>	TFT de 7"
<b>Resolución</b>	1024 × 600
<b>Codificación de vídeo</b>	H.264
<b>Codificación de audio</b>	PCM
<b>Entrada de audio</b>	1 canal
<b>Salida de audio</b>	Altavoz incorporado + altavoz de auricular
<b>Modo de audio</b>	Dúplex completo
<b>Mejora de sonido</b>	Supresión y cancelación de eco, reducción de ruido digital
<b>Tasa de bits de audio</b>	16 kHz, 16 bits
<b>Luz indicadora de estado</b>	Roja intermitente durante actualizaciones
<b>Almacenamiento</b>	Tarjeta SD (máx. 32 GB)
<b>Método de comunicación</b>	Digital completo
<b>Recepción de mensajes</b>	Mensajes de texto en monitor interior (imágenes si hay tarjeta SD)

Parámetro	Valor
<b>Control de ascensor</b>	Sí, desde el monitor interior
<b>Fotos y mensajes</b>	Sí (requiere tarjeta SD)
<b>Modo No Molestar (DND)</b>	Sí
<b>Extensiones</b>	Villa: 9 / Apartamento: 4
<b>Wi-Fi</b>	IEEE802.11b/g/n
<b>Frecuencia inalámbrica</b>	2,4 GHz
<b>Seguridad inalámbrica</b>	WEP 64/128 bits, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS
<b>RS-485</b>	1
<b>Entradas de alarma</b>	6 digitales
<b>Salidas de alarma</b>	1 digital
<b>Salida de alimentación</b>	12 V / 100 mA
<b>Timbre de puerta</b>	Sí (puerto de entrada de alarma)
<b>Red</b>	1 puerto RJ-45 100 Mbps
<b>Botón SOS</b>	Sí
<b>Material de la carcasa</b>	PC + ABS
<b>Alimentación</b>	12 V CC 1 A, PoE estándar
<b>Instalación</b>	Montaje en superficie (altura ? 2 m)
<b>Certificaciones</b>	CE, FCC
<b>Accesorios incluidos</b>	Soporte, cable de alarma, cable RS-485
<b>Dimensiones</b>	236 × 129,8 × 23 mm (9,29" × 5,11" × 0,91")
<b>Temperatura de trabajo</b>	-10 °C a +55 °C
<b>Humedad de trabajo</b>	10% – 90% HR (sin condensación)
<b>Altitud de trabajo</b>	< 3000 m
<b>Consumo de energía</b>	? 2 W (en espera) / ? 5 W (en funcionamiento)
<b>Peso neto</b>	566 g
<b>Peso bruto</b>	917 g