

VTH5422HW - Monitor Interior 7" de Superficie para Videoportero IP de 2-hilos Pantalla Táctil PoE SD 6E 1S Alarma Blanco



SKU: VTH5422HW

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/monitores-videoporteros-ip/vth5422hw/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, Monitores

Etiquetas: DAHUA

Monitor SIP a color Dahua de 7" para interiorPantalla táctil capacitiva TFT de 7"Admite codificación de video H.265 y H.264Admite comunicación digital de 2 hilosAdmite topología de conexión en cadenaCristal de pantalla 2,5DCompresión de audio G.7111 entrada de audio6 entradas / 1 salida de alarmaAdmite tarjeta MicroSD de hasta 64GBPuerto Ethernet RJ45Montaje en paredAlimentación a través de switch de 2 hilosSoporta PoE estándar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sistema operativo	Linux embebido
Pantalla	TFT color de 7" (1024 × 600)
Tipo de pantalla	Táctil capacitiva
Compresión de vídeo	H.264, H.265
Compresión de audio	G.711a, G.711Mu, G.711u, PCM
Entrada de audio	1 canal
Salida de audio	Altavoz incorporado
Audio	Bidireccional
Mejora de audio	Cancelación de eco
Comunicación	Digital a 2 hilos
Almacenamiento	Ranura MicroSD (máx. 64 GB, no incluida)
Puerto RS-485	1
Entradas/Salidas de alarma	6 entradas / 1 salida
Puerto de red	Ethernet RJ45 10/100 Mbps
Protocolos de red	SIP, IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP
Compatibilidad	ONVIF

Parámetro	Valor
Salida de alimentación	12 V / 100 mA
Alimentación	Switch 2 hilos (hasta 100 m) o PoE estándar
Consumo	? 2 W (reposo), ? 6 W (funcionamiento)
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +55 °C
Humedad relativa	20 % – 93 % (sin condensación)
Instalación	Montaje en superficie
Material de carcasa	Policarbonato y ABS
Color	Blanco
Dimensiones	189 x 130 x 26,9 mm
Peso	388 g
Certificaciones	CE, FCC, UL
Uso	No apto para exteriores