

VTH8621KMS-WP - Monitor Interior 7" de Superficie para Videoportero IP Pantalla Táctil SD 6E 1S WiFi PoE



SKU: VTH8621KMS-WP

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/monitores-videoporteros-ip/vth8621kms-wp/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

WIFI: 138

Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, Monitores

Etiquetas: DAHUA

Elegante diseño en aleación de aluminioSistema operativo Linux integradoPantalla táctil capacitiva de 7", 1024 × 600Muestra la imagen de la cámara cuando recibe una llamada de la placa de calleZona de alarma cableada de 6 canalesEnvía mensajes SOS al centro de gestiónConexión Wi-FiPoE estándarAltavoz y micrófono de alto rendimiento que produce llamadas de voz de alta calidadModo No Molestar personalizable.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador principal	Procesador integrado
Sistema operativo	Linux integrado
Protocolo de red	RTSP, RTP, SIP, DNS, SSH
Tipo de pantalla	Táctil capacitiva
Pantalla	TFT de 7"
Resolución	1024 × 600
Compresión de audio	G.711a, G.711u, PCM
Entrada de audio	1
Salida de audio	Altavoz incorporado
Modo de audio	Bidireccional
Mejora de sonido	Supresión de eco
Tasa de bits de audio	16 kHz, 16 bits
Modo de comunicación	Digital completo
Liberación de información	Recibir y ver información de texto publicada por el centro de

Parámetro	Valor
Modo NOM	gestión
Número de extensiones	Configurable; Modo no molestar
WiFi	Villa: 9 / Apartamento: 4
Estándar inalámbrico	Sí
Rango de frecuencia inalámbrica	IEEE802.11b/g/n
Cifrado inalámbrico	2,4 GHz
Almacenamiento	WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Caja	Tarjeta microSD (hasta 64 GB)
RS-485	Metal
Entrada de alarma	1
Salida de alarma	6
Timbre de puerta	1
Red	Sí (usa cualquier puerto de entrada de alarma)
Color	Ethernet 10/100 Mbps
Fuente de alimentación	Plata
Instalación	12 V CC 1 A / PoE estándar (36–57 V, 0,35 A)
Certificaciones	Montaje superficial
Accesorios	CE, FCC
Dimensiones	Soporte y cable plano de alarma (incluido)
Temperatura de funcionamiento	185 × 147 × 23,5 mm (7,28" × 5,79" × 0,93")
Humedad de funcionamiento	–10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)
Altitud de funcionamiento	10%–95% HR (sin condensación)
Consumo de energía	? 3.000 m (9.842,52 pies)
Peso neto	? 3 W (en espera), ? 7 W (trabajando)
Peso bruto	0,39 kg (0,86 lb)
	0,58 kg (1,28 lb)