VTH8641KMS-WP - Monitor Interior 10" de Superficie para Videoportero IP Pantalla Táctil SD 6E 1S WiFi PoE



SKU: VTH8641KMS-WP

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/monitores-videoporteros-

ip/vth8641kms-wp/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338 WIFI: 138

Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, Monitores

Etiquetas: DAHUA

Elegante diseño en aleación de aluminioSistema operativo Linux integradoPantalla táctil capacitiva de 10", 1024×600Muestra la imagen de la cámara cuando recibe una llamada de la placa de calleZona de alarma cableada de 6 canalesEnvía mensajes SOS al centro de gestiónConexión Wi-FiPoE estándarAltavoz y micrófono de alto rendimiento que produce llamadas de voz de alta calidadModo No Molestar personalizable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Procesador principal Sistema operativo Protocolo de red Tipo de pantalla

Monitor

Resolución de la pantalla Compresión de audio Entrada de audio Salida de audio Modo de audio Mejora de sonido Tasa de bits de audio Modo de comunicación Liberación de información Valor

Procesador integrado Linux integrado RTSP, RTP, SORBO, DNS, SSH Táctil capacitiva TFT de 10" 1024 x 600 G.711a, G.711u, PCM

1

Altavoz incorporado Bidireccional Supresión de eco 16 kHz, 16 bits Digital completo

Recibir y ver información de texto publicada por el centro de

Parámetro

Modo NOM

Número de extensiones

WiFi

Estándar inalámbrico

Rango de frecuencia inalámbrica

Cifrado inalámbrico Almacenamiento

Caja

Llamada de socorro Entrada de alarma Salida de alarma

Timbre de puerta

Red Color

Fuente de alimentación

Instalación Certificaciones Accesorios Dimensiones

Temperatura de funcionamiento Humedad de funcionamiento Altitud de funcionamiento

Consumo de energía

Peso neto Peso bruto Valor gestión

Configurable; Modo no molestar

Villa: 9 / Apartamento: 4

Sí

IEEE802.11b/g/n

2,4 GHz

WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK Tarjeta microSD (hasta 64 GB)

Metal Sí 6

Sí (usa cualquier puerto de entrada de alarma)

Ethernet 10/100 Mbps

Plata

12 V CC 1 A, PoE estándar (36-57 V, 0,35 A)

Montaje superficial

CE, FCC

Soporte y cable plano de alarma (incluido) $250 \times 190 \times 23,5 \text{ mm} (9,84" \times 7,48" \times 0,93")$

-10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F) 10%-95% HR (sin condensación)

? 3.000 m (9.842,52 pies)

? 3 W (en espera), ? 7 W (trabajando)

0,67 kg (1,47 lb) 0,85 kg (1,87 lb)