VTH8642KMS-W - Monitor Interior 10" de Superficie para Videoportero IP de 2-hilos Pantalla Táctil SD 6E 1S WiFi



SKU: VTH8642KMS-W

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/monitores-videoporteros-

ip/vth8642kms-w/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338 WIFI: 138

Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, Monitores

Etiquetas: DAHUA

Elegante diseño en aleación de aluminioSistema operativo Linux integradoPantalla táctil capacitiva de 10", 1024×600Muestra la imagen de la cámara cuando recibe una llamada de la placa de calle Zona de alarma cableada de 6 canalesEnvía mensajes SOS al centro de gestiónConexión Wi-FiAlta Altavoz y micrófono de alto rendimiento que produce llamadas de voz de alta calidadComunicación digital de 2 hilosModo No molestar personalizable

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Procesador principal Sistema operativo Protocolo de red Tipo de pantalla

Monitor

Resolución de la pantalla Compresión de audio Entrada de audio Salida de audio Modo de audio Mejora de sonido Tasa de bits de audio Modo de comunicación Liberación de información Valor

Procesador integrado Linux integrado RTSP, RTP, SORBO, DNS, SSH Táctil capacitiva TFT de 10" 1024 x 600 G.711a, G.711Mu, G.711u

1

Altavoz incorporado Bidireccional Supresión de eco 16 kHz, 16 bits 2 hilos digitales

Recibir y ver información de texto publicada por el centro de

Parámetro

Valor
gestión

Dejar vídeos

Sí (requiere tarjeta SD en el monitor interior)

IEEE802.11b/g/n

Modo NOM Configurable; Modo no molestar

Número de extensiones Villa: 3 / Apartamento: 2
WiFi Sí

Estándar inalámbrico

Rango de frecuencia inalámbrica2,4 GHzCifrado inalámbricoWPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Cifrado inalámbrico WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Almacenamiento Tarjeta microSD (hasta 64 GB)
Caia Metal

Llamada de socorro Sí
Puerto RS-485 1
Entrada de alarma 6
Salida de alarma 1

Timbre de puertaSí (usa cualquier puerto de entrada de alarma)RedPuerto de dos hilos y puerto Ethernet 10/100 Mbps

(seleccionable)

Color Plata
Fuente de alimentación 48 V CC 1,25 A
Installación Mantaia superficia

InstalaciónMontaje superficialCertificacionesCE, FCC

AccesoriosSoporte y cable plano de alarma (incluido)Dimensiones $250 \times 190 \times 23,5 \text{ mm } (9,84" \times 7,48" \times 0,93")$

Temperatura de funcionamiento

-10 °C a +55 °C (+14 °F a +131 °F)

Humedad de funcionamiento

10%-95% HR (sin condensación)

? 3.000 m (9.842,52 pies)

Consumo de energía ? 3 W (en espera), ? 7 W (trabajando)

 Peso neto
 0,67 kg (1,47 lb)

 Peso bruto
 0,85 kg (1,87 lb)