## VTH8A21KMS-CW - Monitor Interior 7" de Superficie para Videoportero IP WiFi PoE SD 6E 1S Alarma Negro con Cámara frontal



SKU: VTH8A21KMS-CW

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/monitores-videoporteros-

ip/vth8a21kms-cw/

## PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, Monitores

**Etiquetas: DAHUA** 

Elegante diseño de pantalla completaPantalla táctil capacitiva de 7", 1024 x 600Sistema operativo Android integrado y diseño de interfaz de usuario planaSe utiliza con la estación de puerta, la estación maestra y la plataforma para formar un sistema de intercomunicaciónComunicación visible de casa a casa (con cámara)Entrada de alarma de 6 canales y salida de alarma de 1 canal

## **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

Parámetro

Procesador principal Sistema operativo Protocolo de red Compresión de vídeo Sensor de imagen

Lente

Ángulo de visión
Tipo de pantalla
Resolución de pantalla
Compresión de audio
Entrada de audio
Salida de audio
Modo de audio
Velocidad de bits de audio
Modo de comunicación

Recepción de comunicados

Valor

Procesador integrado

Android 8.1

IPv4, TCP, SIP, UDP, RTSP

H.264

CMOS de 2 MP, 1/2,9"

2 mm

Profundidad: 84,5° / Altura: 73,5° / Vertiente: 58,4°

TFT a todo color de 7"

 $1024 \times 600$ 

G.711a, G.711u, PCM

Micrófono omnidireccional (1 canal)

Altavoz incorporado

Llamada de voz bidireccional

16 kHz, 16 bits

Completamente digital

Visualización de información enviada por el centro de

gestión

Parámetro

Modo DND (No molestar)

Número de extensiones

Wi-Fi

Material de la carcasa Entradas de alarma

Salidas de alarma Puerto de red

Llamada de socorro

Color

Fuente de alimentación Adaptador de corriente

Instalación

**Accesorios incluidos** 

Tarjeta SD Dimensiones

Temperatura de funcionamiento Humedad de funcionamiento

Consumo de energía

Peso bruto

Valor

Configurable

Villa: 9 / Apartamento: 4 / Intercomunicador Wi-Fi: 1 monitor

principal + 2 monitores de extensión

Sí

Aluminio + ABS

6

RJ-45, 10/150 Mbps autoadaptativo

Sí Plata

12-24 V CC, 1 A; PoE estándar

No estándar Superficie

Soporte de montaje, cable plano de alarma, cable de alimentación, cable plano de salida de alimentación y

RS-485

Opcional (hasta 64 GB)

 $185 \times 147 \times 23.3 \text{ mm} (7.28" \times 5.79" \times 0.92")$ 

-10 °C a +55 °C

10%-90% HR (sin condensación)

? 1 W (en espera) / ? 6 W (en funcionamiento)

0,41 kg (0,90 lb)