

VTH8A21KMS-W - Monitor Interior 7" de Superficie para Videoportero IP WiFi PoE SD 6E 1S Alarma Negro



SKU: VTH8A21KMS-W

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/monitores-videoporteros-ip/vth8a21kms-w/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, Monitores

Etiquetas: DAHUA

Pantalla táctil capacitiva de 8 pulgadas con alta resolución y colores vivos. Compatible con videoporteros IP Dahua, ofrece comunicación bidireccional de audio y video. Función de visualización en tiempo real y grabación. Soporte para múltiples usuarios y llamadas en cadena. Control de acceso integrado para apertura de puertas con seguridad. Integración con sistema de alarma y control de acceso. Diseño elegante en color blanco para interiores modernos. Conectividad mediante Ethernet para integración en redes IP. Soporte para Wi-Fi opcional para mayor flexibilidad de instalación. Notificaciones y alarmas inteligentes con opciones personalizables.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador principal	Procesador integrado
Sistema operativo	Android 8.1
Protocolo de red	IPv4, TCP, SIP, UDP, RTSP
Tipo de pantalla	TFT a todo color de 7"
Resolución de pantalla	1024 × 600
Compresión de audio	G.711a, G.711u, PCM
Entrada de audio	Micrófono omnidireccional (1 canal)
Salida de audio	Altavoz incorporado
Modo de audio	Llamada de voz bidireccional
Velocidad de bits de audio	16 kHz, 16 bits
Modo de comunicación	Completamente digital
Recepción de comunicados	Visualización de información enviada por el centro de gestión

Parámetro	Valor
Modo DND (No molestar)	Configurable
Número de extensiones	Villa: 9 / Apartamento: 4 / Intercomunicador Wi-Fi: 1 monitor principal + 2 extensiones
Wi-Fi	Sí
Material de la carcasa	Aluminio + ABS
Entradas de alarma	6
Salidas de alarma	1
Puerto de red	RJ-45, 10/150 Mbps autoadaptativo
Llamada de socorro	Sí
Color	Plata
Fuente de alimentación	12–24 V CC, 1 A; PoE estándar
Adaptador de corriente	No estándar
Instalación	Superficie
Accesorios incluidos	Soporte de montaje, cable plano de alarma, cable de alimentación, cable plano de salida de alimentación y RS-485
Tarjeta SD	Opcional (hasta 64 GB)
Dimensiones	185 × 147 × 23,3 mm (7,28" × 5,79" × 0,92")
Temperatura de funcionamiento	–10 °C a +55 °C
Humedad de funcionamiento	10%–90% HR (sin condensación)
Consumo de energía	? 1 W (en espera) / ? 6 W (en funcionamiento)
Peso bruto	0,41 kg (0,90 lb)