VTH8A21KMS-W - Monitor Interior 7" de Superficie para Videoportero IP WiFi PoE SD 6E 1S Alarma Negro



SKU: VTH8A21KMS-W

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/monitores-videoporteros-

ip/vth8a21kms-w/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, Monitores

Etiquetas: DAHUA

Pantalla táctil capacitiva de 8 pulgadas con alta resolución y colores vivos. Compatible con videoporteros IP Dahua, ofrece comunicación bidireccional de audio y video. Función de visualización en tiempo real y grabación. Soporte para múltiples usuarios y llamadas en cadena. Control de acceso integrado para apertura de puertas con seguridad. Integración con sistema de alarma y control de acceso. Diseño elegante en color blanco para interiores modernos. Conectividad mediante Ethernet para integración en redes IP. Soporte para Wi-Fi opcional para mayor flexibilidad de instalación. Notificaciones y alarmas inteligentes con opciones personalizables.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Procesador principal
Sistema operativo
Protocolo de red
Tipo de pantalla
Resolución de pantalla
Compresión de audio
Entrada de audio
Salida de audio
Modo de audio
Velocidad de bits de audio
Modo de comunicación
Recepción de comunicados

Valor

Procesador integrado

Android 8.1

IPv4, TCP, SIP, UDP, RTSP

TFT a todo color de 7"

 1024×600

G.711a, G.711u, PCM

Micrófono omnidireccional (1 canal)

Altavoz incorporado

Llamada de voz bidireccional

16 kHz, 16 bits

Completamente digital

Visualización de información enviada por el centro de

gestión

Parámetro

Modo DND (No molestar)

Número de extensiones

Wi-Fi

Material de la carcasa Entradas de alarma Salidas de alarma

Puerto de red Llamada de socorro

Color

Fuente de alimentación Adaptador de corriente

Instalación

Accesorios incluidos

Tarjeta SD Dimensiones

Temperatura de funcionamiento Humedad de funcionamiento

Consumo de energía

Peso bruto

Valor

Configurable

Villa: 9 / Apartamento: 4 / Intercomunicador Wi-Fi: 1 monitor

principal + 2 extensiones

Sí

Aluminio + ABS

6

RJ-45, 10/150 Mbps autoadaptativo

Sí Plata

12-24 V CC, 1 A; PoE estándar

No estándar Superficie

Soporte de montaje, cable plano de alarma, cable de alimentación, cable plano de salida de alimentación y

RS-485

Opcional (hasta 64 GB)

 $185 \times 147 \times 23.3 \text{ mm} (7.28" \times 5.79" \times 0.92")$

-10 °C a +55 °C

10%-90% HR (sin condensación)

? 1 W (en espera) / ? 6 W (en funcionamiento)

0,41 kg (0,90 lb)