

VTO1210C-X-S1 - Estación Exterior Edificios para Videoportero IP con Cámara 1.3MP 4mm IP54 IK07 Pantalla 3"



SKU: VTO1210C-X-S1

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/placas/vto1210c-x-s1/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, Placas

Etiquetas: DAHUA

Estación de videoportero SIP Dahua apta para exterior H.264 CMOS de 1,3MP. óptica de 4 mm (95°) G.711 Audio bidireccional 2 entradas de alarma RS485 IP54, IK07 CC de 12 V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sistema operativo	Linux embebido
Compresión de vídeo	H.264
Sensor de imagen	CMOS 1/3" de 1,3 megapíxeles
Óptica	4 mm
Ángulo de visión	95° (H), 71° (V), 52° (D)
Compresión de audio	G.711
Audio	Bidireccional
Micrófono	Omnidireccional
Altavoz	Incorporado
Pantalla	STN de 3" (128x64)
Botones	Mecánicos
Lector de tarjetas	Mifare
Inducción	Acercamiento del cuerpo a 0,6 m
Puerto RS485	1
Entradas de alarma	2 (1ch desbloqueo de puerta, 1ch feedback)
Puerto de control de puerta	1
Tamper antisabotaje	Sí
Interfaz de red	10/100 Mbps
Protocolo de red	TCP/IP
Grado de protección	IP54
Protección antivandálica	IK07
Construcción	Acero inoxidable

Parámetro	Valor
Instalación	Empotrada o de superficie
Alimentación	12 V CC
Consumo	¿1 W (reposo), ¿10 W (funcionamiento)
Temperatura de funcionamiento	-40°C ~ +60°C
Humedad relativa	10% ~ 90%
Dimensiones	143 mm (An) × 406 mm (Al) × 42 mm
Peso	1,6 kg