VTO1210C-X-S1 - Estación Exterior Edificios para Videoportero IP con Cámara 1.3MP 4mm IP54 IK07 Pantalla 3"



SKU: VTO1210C-X-S1

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/placas/vto1210c-x-s1/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, Placas

Etiquetas: DAHUA

Estación de videoportero SIP Dahua apta para exteriorH.264CMOS de 1,3MP. óptica de 4 mm (95°)G.711Audio bidireccional2 entradas de alarmaRS485IP54, IK07CC de 12 V

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Valor **Parámetro**

Sistema operativo Linux embebido

Compresión de vídeo H.264 Sensor de imagen CMOS 1/3" de 1,3 megapíxeles

Óptica

Ángulo de visión 95° (H), 71° (V), 52° (D)

Compresión de audio G.711 **Audio** Bidireccional Micrófono Omnidireccional Altavoz Incorporado

STN de 3" (128x64) **Pantalla**

Mecánicos **Botones** Lector de tarjetas Mifare

Inducción Acercamiento del cuerpo a 0,6 m

Puerto RS485

2 (1ch desbloqueo de puerta, 1ch feedback) Entradas de alarma

Puerto de control de puerta

Sí Tamper antisabotaje

Interfaz de red 10/100 Mbps TCP/IP Protocolo de red IP54 Grado de protección Protección antivandálica

Construcción Acero inoxidable Parámetro Instalación Alimentación Consumo Temperatura de funcionamiento **Humedad relativa**

Dimensiones

Peso

Valor Empotrada o de superficie

12 V CC

?1 W (reposo), ?10 W (funcionamiento) -40° C $\sim +60^{\circ}$ C

10% ~ 90%

143 mm (An) x 406 mm (Al) x 42 mm

1,6 kg