

VTO2101E-P-S2 - Estación Exterior de Videoportero IP con Cámara 2MP PoE IP65 IK10 90°



SKU: VTO2101E-P-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/placas/vto2101e-p-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Resolución: 1940

Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, Placas

Etiquetas: DAHUA

Cámara CMOS de alta definición Panel de aleación de zinc, IP65, IK10 ICR visión nocturna e indicación de voz Mensajes de video y audio TCP/IP, SORBOMontaje en superficie IP65 (Aplique gel de sílice en los espacios entre el dispositivo y la pared. Se recomienda silicato de sodio líquido. Para obtener más información, consulte la guía de inicio rápido).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Modelo	VTO2101E-P-S1
Procesador principal	Microprocesador integrado
Sistema operativo	Linux incorporado
Sensor de imagen	CMOS de 1/2,7" y 2 MP
Longitud focal	2,8 mm
Ángulo de visión	H: 77°, V: 55°, D: 100°
Ajuste del ángulo de visión	Horizontal: -45° ~ +45°
Compresión de vídeo	H.264
Transmisión de vídeo	Doble stream
Día/Noche	Automático (ICR), hasta 5 m
WDR	Sí
Balance de blancos	Auto / Natural / Farola / Exterior / Manual
Control de ganancia	Automático / Manual
OSD	Soportado
Compresión de audio	G.711
Entrada de audio	Micrófono omnidireccional
Salida de audio	Altavoz incorporado
Audio bidireccional	Sí, de doble vía

Parámetro	Valor
Procesamiento de audio	Supresión de ruido, cancelación de eco
Botón mecánico	1
Control de puerta	1
Entrada de alarma	1
Puerto RS485	1
Ethernet	10/100 Mbps Autoadaptable
Protocolos de red	TCP/IP, SIP
Protección	IP65, IK10 (aplicar gel de sílice en instalación)
Manibela de encendido	1
Tornillo antisabotaje	Sí
Instalación	Superficie
Material	Frontal: aleación de zinc / Trasero: aleación de aluminio / Soporte: aleación de aluminio
Alimentación	12 V CC o PoE (802.3af)
Consumo	~2.5 W (reposo), ~7 W (trabajo)
Temperatura de funcionamiento	-30°C ~ +60°C
Humedad relativa	10% ~ 90%
Dimensiones	163 × 73 × 54,5 mm
Peso	0,8 kg