

VTO2202F-P-S3 - Estación Exterior para Videoportero IP 2-hilos/RJ45 PoE con Cámara 2MP IP65 IK07 168.6°



SKU: VTO2202F-P-S3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/placas/vto2202f-p-s3/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, Placas

Etiquetas: DAHUA

Panel frontal de aluminio anodizado. Cámara CMOS de baja iluminación, 2 MP, HD, colorida, 168,6°. Función de videoportero. Proporciona alimentación de 12 VCC, 600 mA. Aplicación para teléfono móvil, habla con el visitante o desbloquea la puerta de forma remota desde tu teléfono. Clasificación IK07 e IP65 (se requiere sellador de silicona para la carcasa, consulte la guía de inicio rápido). Soporte de superficie y montaje empotrado. Admite H.265 y H.264. Fuente de alimentación PoE estándar (si el dispositivo VTO con salida de alimentación de 12 V necesita cargar la carga, debe conectarse a un conmutador PSE que cumpla con el estándar 802.3.at).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador principal	Procesador integrado
Sistema operativo	Sistema operativo Linux integrado
Tipo de botón	Mecánico
Número de botones	1
Interoperabilidad	ONVIF; CGI
Protocolo de red	IPv4; RTSP; UDP; DNS; P2P; UPnP; RTP; TCP; SIP
Cámara	CMOS de 2 megapíxeles y 1/2,9"
Campo de visión	Alto: 168,6°; Oeste: 87,1°; Fondo: 176,7°
Amplio rango dinámico (WDR)	120dB
Reducción de ruido	Reducción de ruido 3D
Compresión de vídeo	H.265; H.264
Resolución de vídeo	Transmisión principal: 720p; WVGA; D1; CIF Transmisión secundaria: 1080p; WVGA; D1; QVGA; CIF
Velocidad de cuadros del vídeo	25 fps
Velocidad de bits del vídeo	256 Kbps a 8 Mbps

Parámetro	Valor
Compensación de luz	IR automático
Día/Noche	Automático (ICR)/Color/B/N; Color/B/N
Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrada de audio	1 canal
Salida de audio	Altavoz incorporado
Modo de audio	Audio bidireccional
Mejora de audio	Supresión de eco/reducción de ruido digital
Velocidad de bits de audio	16 kHz, 16 bits
Modo de comunicación	Digital de 2 hilos
Modo de desbloqueo	Remoto
Dejar videos	Sí (la tarjeta SD está insertada en el monitor interior o en la estación de puerta)
Almacenamiento	Admite tarjeta Micro SD (hasta 256 GB)
Configuración web	Sí
Material de la carcasa	Aluminio
RS-485	1
Salida de alarma	1
Potencia de salida	1 puerto, 12 V/600 mA
Botón de salida	1
Detección del estado de la puerta	1
Control de bloqueo	1
Puerto de red	1 puerto RJ-45, puerto de red de 10/100 Mbps
Alarma de manipulación	Sí
Apariencia Color	Plata
Fuente de alimentación	Conmutador Dahua de 2 cables (distancia máxima de alimentación de 50 m)48 VCC, 1 A; PoE (802.3af/at)
Adaptador de corriente	Opcional
Instalación	Montaje empotrado; Montaje en superficie
Certificaciones	CE
Accesorio	Caja de montaje en superficie (opcional); caja de montaje empotrado (opcional); cubierta para lluvia (opcional)
Dimensiones del producto	130 mm × 96 mm × 28,5 mm (5,12" × 3,78" × 1,12")
Protección	Grado de protección IK07; IP65
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a +60 °C (de -22 °F a +140 °F)
Humedad de funcionamiento	10%–90% (HR), sin condensación
Entorno operativo	Exterior
Altitud de operación	0 m–3000 m (0 pies–9842,52 pies)
Consumo de energía	?4 W (en espera), ?5 W (en funcionamiento)
Peso bruto	0,48 kg (1,06 libras)
Temperatura de almacenamiento	De 0 °C a +40 °C (+32 °F a +104 °F)
Humedad de almacenamiento	30%–75% (HR), sin condensación