

VT02211G-P-S2 - Estación Exterior de Videoportero IP con Cámara 2MP PoE Mifare 125°



SKU: VT02211G-P-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/placas/vto2211g-p-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, Placas

Etiquetas: DAHUA

Estación de videoportero SIP DahuaControla dos cerradurasSoporta 10000 tarjetasVisión nocturna con iluminación IRAudio bidireccional y llamada de voz a través de AppPlataforma de gestiónDesbloqueo con tarjeta, en el monitor interior y desbloqueo remoto a través de la AppDiseño ultra-delgado y ligeroProtección IP65Admite PoE estándar

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador principal	Procesador embebido
Sistema operativo	Linux embebido
Tipo de botón	Mecánico
Compresión de vídeo	H.265; H.264
Sensor de imagen	CMOS 1/2,8" de 2 MP
Iluminación	Baja iluminación; Infrarroja para visión nocturna
Compensación de luz	Automática de IR
Modo Día/Noche	Filtro mecánico removible ICR
Ángulo de visión	125°(H); 71°(V); 142°(D)
WDR	120 dB
Reducción de ruido	3D
Resolución de vídeo	Stream 1: 720P, WVGA, D1, CIF (25/30 ips)Stream 2: 1080P, WVGA, D1, QVGA, CIF (25/30 ips)
Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Modo de audio	Audio bidireccional
Entrada de audio	1
Salida de audio	Altavoz incorporado
Mejora de audio	Supresión de eco; Cancelación digital de ruidos
Modo de comunicación	Completamente digital

Parámetro	Valor
Captura automática	Sí
Configuración web	Sí
Lector de tarjetas	IC
Capacidad de tarjetas	Hasta 10 000
Distancia de lectura	0–4,3 cm
Modos de desbloqueo	Tarjeta; Monitor interior; App remota
Almacenamiento	Ranura Micro SD hasta 256 GB (no incluida)
RS-485	1
Entradas/Salidas de alarma	1 entrada / 1 salida
Salida de alimentación	12 V, 200 mA
Botón de salida	1
Detección de estado de puerta	1
Control de puerta	1 (NC por defecto)
Tamper antisabotaje	Sí
Interfaz de red	10/100 Mbps
Protocolos de red	UDP, TCP, IPv4, DNS, RTSP, SIP, P2P, RTP
Compatibilidad	ONVIF; CGI
Protección	IP65 (requiere sellado de silicona)
Material de la carcasa	Polycarbonato y acrílico
Instalación	Superficie
Fuente de alimentación	12 V CC, 1 A; PoE estándar
Consumo	?1 W (reposo); ?7 W (funcionamiento)
Temperatura de funcionamiento	–30 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	10%–90% (sin condensación)
Dimensiones	100 (An) × 150 (Al) × 25,4 mm
Peso neto	490 g
Peso bruto	510 g