

VTO2211G-WP-S2 - Estación Exterior de Videoportero IP WiFi con Cámara 2MP PoE Mifare 125°



SKU: VTO2211G-WP-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/placas/vto2211g-wp-s2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, Placas

Etiquetas: DAHUA

Diseño delgado y liviano. Admite iluminación IR y visión nocturna. Llamada de voz y audio bidireccional a través de la aplicación. Se puede administrar a través de la plataforma de administración; admite llamadas de voz entre la aplicación y la estación de puerta. Desbloqueo con tarjeta, desbloqueo en el monitor interior y desbloqueo remoto a través de la App. Soporta IP65 (se necesita sellador de silicona). Para obtener más detalles, consulte la guía de inicio rápido). Admite 10000 tarjetas. Admite fuente de alimentación PoE estándar. Controla dos cerraduras. Admite red inalámbrica.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador principal	Procesador integrado
Sistema operativo	Linux integrado
Tipo de botón	Mecánico
Número de botones	1
Interoperabilidad	ONVIF; CGI
Protocolo de red	IPv4; RTSP; UDP; DNS; P2P; RTP; TCP; SIP
Cámara	CMOS de 1/2,8" y 2 MP, alta definición, baja iluminación, WDR, color, IR
Campo de visión	Alto: 125°; Ancho: 71°; Fondo: 142°
WDR	120 dB
Reducción de ruido	3D
Compresión de vídeo	H.264; H.265
Resolución de vídeo	Principal: 720p, WVGA, D1, CIFSecundaria: 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF
Velocidad de cuadros	PAL: 25 fps; NTSC: 30 fps

Parámetro	Valor
Velocidad de bits de vídeo	256 Kbps – 8 Mbps
Compensación de luz	IR automático
Día/Noche	Automático (ICR) / Color / B/N
Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrada de audio	1
Salida de audio	Altavoz incorporado
Modo de audio	Bidireccional
Mejora de audio	Supresión de eco; Reducción de ruido digital
Velocidad de bits de audio	16 KHz, 16 bits
Modo de comunicación	Completamente digital
Modos de desbloqueo	Tarjeta; App; Monitor interior
Tipo de tarjeta	IC
Instantánea automática	Sí
Grabación de vídeo	Sí (requiere tarjeta SD en monitor interior o estación de puerta)
Wi-Fi	Sí
Estándar inalámbrico	IEEE802.11b/g/n
Frecuencia inalámbrica	2,4 GHz
Almacenamiento	Micro SD hasta 256 GB
Configuración web	Sí
Distancia de lectura de tarjeta	0–4,3 cm
Emitir tarjeta localmente	Sí
Material de la carcasa	PC + Acrílico
Capacidad de tarjetas	10 000
RS-485	1
Entradas de alarma	1
Salidas de alarma	1
Salida de potencia	12 V / 200 mA
Botón de salida	1
Detección estado de puerta	1
Control de bloqueo	1 puerto, NC por defecto
Puerto de red	10/100 Mbps
Alarma antisabotaje	Sí
Color	Placa negra y marcos plateados
Fuente de alimentación	12 V CC, 1 A; PoE estándar
Adaptador de corriente	Opcional
Instalación	Superficie
Certificaciones	CE
Accesorios	Cable plano de alimentación de alarma; Soportes
Dimensiones	150 × 100 × 25,4 mm
Protección	IP65 (requiere sellador de silicona)
Temperatura de funcionamiento	–30 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	10%–90% HR (sin condensación)
Entorno operativo	Exterior
Altitud de operación	? 3000 m
Consumo	? 1 W (en espera); ? 7 W (funcionamiento)
Peso bruto	510 g
Nivel anticorrosión	Protección básica