

VTO3222E-P - Videoportero IP Villa a 2 hilos de exterior



SKU: VTO3222E-P

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/placas/vto3222e-p/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, Placas

Etiquetas: DAHUA

Muy duradero y elegante, está hecho de panel de aluminio y tiene un teclado mecánico. Cámara HD de 2MP. Admite 5.000 usuarios y 10.000 tarjetas. Admite múltiples métodos de desbloqueo, incluidos contraseña, tarjeta IC y desbloqueo remoto. Conecta lectores de tarjetas y controladores a través de Wiegand. Proporciona alimentación de 12 VCC, 600 mA. Clasificación IP65 (se requiere sellador de silicona para la carcasa, consulte la guía de inicio rápido). Clasificación IK08. Fuente de alimentación PoE estándar (si el dispositivo VTO con salida de alimentación de 12 V necesita cargar la carga, debe conectarse a un conmutador PSE que cumpla con el estándar 802.3.at).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador principal	Procesador integrado
Sistema operativo	Linux integrado
Tipo de botón	Mecánico
Número de botones	12
Cámara	CMOS de 2 MP, 1/2,9"
Campo de visión	H: 140°; V: 80°; D: 160°
WDR	120 dB
Reducción de ruido	3D
Compresión de vídeo	H.264, H.265
Resolución de vídeo	Principal: 720p, WVGA, D1, CIFSecundaria: 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF
FPS	25 fps
Compensación de luz	Luz blanca automática
Día/Noche	Color/B/N
Compresión de audio	G.711a, G.711u, PCM

Parámetro	Valor
Entrada de audio	1
Salida de audio	Altavoz incorporado
Modo de audio	Bidireccional
Mejora de audio	Supresión de eco; Reducción de ruido digital
Tasa de bits de audio	16 kHz, 16 bits
Comunicación	Digital de 2 hilos
Modos de desbloqueo	Tarjeta; Contraseña; Control remoto
Tipo de tarjeta	Mifare
Instantánea automática	Sí (requiere tarjeta SD en VTH o FTP configurado para VTO)
Mensajes/vídeos	Sí (requiere tarjeta SD en monitor interior o estación de puerta)
Almacenamiento	Micro SD hasta 256 GB
Configuración web	Sí
RFID - Modulación	SOY
RFID - Frecuencia	13,56 MHz
RFID - Potencia máx. transmisión	42 dBuA/m a 10 m
Distancia lectura tarjeta	0 – 3 cm
Carcasa	Aluminio
Capacidad de tarjetas	10.000
RS-485	1
Wiegand	1
Entrada de alarma	1
Salida de alarma	1
Salida de potencia	12 V / 600 mA
Timbre de puerta	1
Botón de salida	1
Control de bloqueo	1
Puerto de red	RJ-45, 10/100 Mbps
Alarma antisabotaje	Sí
Color	Plata
Fuente de alimentación	48 VCC, 0,4 A; PoE (802.3af/at)
Adaptador de corriente	Opcional
Instalación	Empotrado o superficie
Certificaciones	CE
Accesorios	Caja de montaje empotrado (opcional); Caja de montaje en superficie (opcional)
Dimensiones	200 × 98 × 35,4 mm (7,87" × 3,86" × 1,39")
Protección	IK08; IP65 (requiere sellador de silicona)
Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	10% – 90% HR (sin condensación)
Entorno operativo	Exterior
Altitud de funcionamiento	? 3000 m
Consumo de energía	? 5 W (en espera); ? 7 W (en funcionamiento)
Peso bruto	692 g
Temperatura de almacenamiento	0 °C a +40 °C
Humedad de almacenamiento	30% – 75% HR