

VTO3312Q-P - Estación Exterior para Videoportero IP 2-hilos PoE con Cámara 2MP IP65 IK08 Mifare 125°



SKU: VTO3312Q-P

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/placas/vto3312q-p/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Resolución: 1940

Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, Placas

Etiquetas: DAHUA

Diseño de carcasa totalmente metálica
Número personalizable de botones
Cámara CMOS HD de 1/2,8" y 2 MP
Ofrece videollamada bidireccional con monitores interiores
Iluminación IR y WDR automático
Admite dos cerraduras
Llamada de voz y desbloqueo a través de la aplicación
Dos cables y RJ-45 conexión
Clasificación IK08 e IP65
H.264 y H.265
Desbloqueo con tarjeta IC
Fuente de alimentación PoE
Cubierta para lluvia incluida
Cubierta frontal rojo-marrón o azul oscuro opcional

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador principal	Procesador integrado
Tipo de botón	Mecánico
Interoperabilidad	ONVIF, CGI
Protocolo de red	RTSP, DNS, P2P, UPnP, RTP, RTMP, SORBO, SSH, HTTP/HTTPS, ONVIF
Cámara	CMOS 1/2,8" de 2 MP HD
Campo de visión	H: 125° · V: 65° · D: 139°
WDR	120 dB
Reducción de ruido	2D-NR, 3D-NR
Compresión de vídeo	H.264, H.265
Resolución de vídeo	Stream principal: 720p, WVGA, D1, CIF · Stream secundario: 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF
Velocidad de fotogramas	PAL: 25 fps · NTSC: 30 fps
Bitrate de vídeo	768 kbps – 8 Mbps
Compensación de luz	IR automático
Día/Noche	Automático (ICR) / Color / B/N
Compresión de audio	G.711a, G.711u, PCM

Parámetro	Valor
Entrada de audio	1
Salida de audio	Altavoz incorporado
Modo de audio	Bidireccional
Mejora de sonido	Supresión de eco, reducción digital de ruido
Tasa de bits de audio	16 kHz, 16 bits
Modo de comunicación	Digital completo
Modo de desbloqueo	Tarjeta, aplicación, monitor interior
Tipo de tarjeta	Circuito integrado
Instantánea automática	Sí (requiere tarjeta SD en monitor interior o estación de puerta)
Dejar vídeos	Sí (requiere tarjeta SD en VTH/VTO)
Configuración Web	Sí
Almacenamiento	MicroSD hasta 256 GB
Distancia de lectura de tarjeta	0 cm – 3,5 cm
Emitir tarjeta localmente	Sí
Capacidad de tarjeta	3000
RS-485	1
Entrada de alarma	1
Salida de alarma	1
Salida de potencia	1
Botón de salida	1
Detección de estado de la puerta	1
Control de bloqueo	1
Puerto de red	RJ-45 / 2 hilos, 10/100 Mbps autoadaptable
Alarma de manipulación	Sí
Caja	Aleación de aluminio
Color de apariencia	Gris
Fuente de alimentación	48V CC, 1A · PoE estándar · Switch de 2 hilos Dahua (máx. 50 m)
Adaptador de corriente	Opcional
Instalación	Montaje superficial
Certificaciones	CE, FCC
Accesorio incluido	Cable plano de alarma, funda para lluvia
Dimensiones del producto	188,1 × 107,2 × 30 mm
Protección	IP65, IK08
Temperatura de funcionamiento	–40 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	10 % – 90 % (sin condensación)
Altitud de funcionamiento	0 – 3000 m
Consumo de energía	? 4 W (en espera), ? 8 W (en funcionamiento)
Peso neto	0,57 kg
Peso bruto	0,78 kg