VTO3312Q-P - Estación Exterior para Videoportero IP 2-hilos PoE con Cámara 2MP IP65 IK08 Mifare 125º



SKU: VTO3312Q-P

Link: https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/placas/vto3312q-p/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Resolución: 1940

Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, Placas

Etiquetas: DAHUA

Diseño de carcasa totalmente metálicaNúmero personalizable de botonesCámara CMOS HD de 1/2,8" y 2 MPOfrece videollamada bidireccional con monitores interiores lluminación IR y WDR automático Admite dos cerraduras Llamada de voz y desbloqueo a través de la aplicaciónDos cables y RJ-45 conexiónClasificación IK08 e IP65H.264 y H.265Desbloqueo con tarjeta ICFuente de alimentación PoECubierta para Iluvia incluida Cubierta frontal rojo-marrón o azul oscuro opcional

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro Procesador principal Tipo de botón Interoperabilidad Protocolo de red

Cámara Campo de visión **WDR** Reducción de ruido

Compresión de vídeo

Resolución de vídeo

Velocidad de fotogramas Bitrate de vídeo

Día/Noche

Compresión de audio

Compensación de luz

Valor

Procesador integrado

Mecánico ONVIF, CGI

RTSP, DNS, P2P, UPnP, RTP, RTMP, SORBO, SSH,

HTTP/HTTPS, ONVIF CMOS 1/2,8" de 2 MP HD H: 125° · V: 65° · D: 139°

120 dB

2D-NR, 3D-NR H.264, H.265

Stream principal: 720p, WVGA, D1, CIF · Stream secundario: 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF

PAL: 25 fps · NTSC: 30 fps

768 kbps - 8 Mbps IR automático

Automático (ICR) / Color / B/N

G.711a, G.711u, PCM

Parámetro Entrada de audio

Salida de audio Modo de audio

Mejora de sonido Tasa de bits de audio

Modo de comunicación Modo de desbloqueo

Tipo de tarjeta

Instantánea automática

Dejar vídeos Configuración Web **Almacenamiento**

Distancia de lectura de tarjeta **Emitir tarjeta localmente** Capacidad de tarjeta

RS-485

Entrada de alarma Salida de alarma Salida de potencia Botón de salida

Detección de estado de la puerta Control de bloqueo

Puerto de red

Alarma de manipulación

Caja

Color de apariencia

Fuente de alimentación

Adaptador de corriente

Instalación Certificaciones

Accesorio incluido

Dimensiones del producto

Protección

Temperatura de funcionamiento

Humedad de funcionamiento

Altitud de funcionamiento

Consumo de energía

Peso neto Peso bruto Valor

Altavoz incorporado

Bidireccional

Supresión de eco, reducción digital de ruido

16 kHz, 16 bits Digital completo

Tarjeta, aplicación, monitor interior

Circuito integrado

Sí (requiere tarjeta SD en monitor interior o estación de

puerta)

Sí (requiere tarjeta SD en VTH/VTO)

Sí

MicroSD hasta 256 GB

0 cm - 3.5 cm

1 1 1

RJ-45 / 2 hilos, 10/100 Mbps autoadaptable

Aleación de aluminio

Gris

48V CC, 1A · PoE estándar · Switch de 2 hilos Dahua (máx.

50 m) Opcional

Montaje superficial

CE, FCC

Cable plano de alarma, funda para lluvia

 $188,1 \times 107,2 \times 30 \text{ mm}$

IP65, IK08 -40 °C a +60 °C

10 % - 90 % (sin condensación)

0 - 3000 m

? 4 W (en espera), ? 8 W (en funcionamiento)

 $0.57 \, \text{kg}$ 0,78 kg