

# VTO4103F - Videoportero modular híbrido a 2 hilos



SKU: VTO4103F

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/vto4103f/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Categorías:** VIDEO IP HD, Videoporteros IP

**Etiquetas:** DAHUA

Videoportero Dahua híbrido 2 hilosCámara ojo de pez 2MPVisión nocturna IRAudio bidireccionalCanales de alarmaP65IK07No incluye botón de llamadaMontaje modularIdeal para edificios residenciales

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor	CMOS 1/2,8" de 2 MP (baja iluminación)
Óptica	Ojo de pez
Ángulo de visión (D)	176,7°
Resolución de vídeo	960 × 576 (PAL); 960 × 480 (NTSC)
Día/Noche	ICR (conmutación automática)
Iluminación IR	Automática
WDR	120 dB
Reducción de ruido	3D NR
Audio	Bidireccional (semi-dúplex); micrófono y altavoz integrados; supresión de eco; reducción de ruido
Métodos de desbloqueo	Tarjeta IC/ID; contraseña; huella; control remoto (requiere módulos adicionales)
Botón de llamada	No incluido (módulo opcional)
Grabación de mensajes	Desde VTH con tarjeta SD
Sistema	Linux embebido; comunicación por 2 hilos
I/O	1 entrada estado de puerta; 1 botón de salida; 1 salida de alarma; salida 12 V 1 A; puerto RS-485
Carcasa	Aluminio anodizado color plata
Protecciones	IP65; IK07
Instalación	Empotrada o superficie (accesorios opcionales)
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a +60 °C
Dimensiones	100 × 100 × 47,35 mm
Consumo	? 4 W (reposo); ? 12 W (funcionamiento)

---

**Parámetro****Peso****Certificaciones**

Valor

435 g

CEE