

# VTO4103F-1 - Videopuerto modular híbrido a 2 hilos



SKU: VTO4103F-1

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/kits/vto4103f-1/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Categorías:** VIDEO IP HD, Videopuertos IP, KITS Videopuertos

**Etiquetas:** DAHUA

Videopuerto Dahua híbrido 2 hilosCámara ojo de pez 2MPVisión nocturna IRAudio bidireccionalMúltiples modos de desbloqueoIP65IK07Montaje modular en superficie o empotradaideal para entornos residenciales

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Cámara / Sensor	2 MP, CMOS de baja iluminación
Óptica	Ojo de pez
Ángulo de visión (FOV)	176,7° (D)
Resolución de vídeo	960 × 576 (PAL); 960 × 480 (NTSC)
Iluminación	IR automática
Día/Noche	Conmutación ICR
Mejoras de imagen	WDR 120 dB; 3D NR
Funciones de acceso	Desbloqueo por tarjeta IC/ID, contraseña, huella o remoto (requiere módulos adicionales para desbloqueo físico)
Audio	Bidireccional semi-dúplex; micrófono y altavoz integrados; supresión de eco; reducción digital de ruido
Sistema	Linux embebido; comunicación analógica de 2 hilos
I/O y control	Detección de estado de puerta; botón de salida; salida de alarma; RS-485
Almacenamiento	Grabación de mensajes de vídeo en monitor interior VTH (con tarjeta SD, no incluida)
Alimentación / Salidas	Salida de alimentación 12 V 1 A
Consumo	? 4 W (reposo); ? 12 W (funcionamiento)
Temperatura de funcionamiento	-40 °C a +60 °C
Protecciones	IP65; IK07
Material / Color	Aleación de aluminio anodizado; negro
Instalación	Empotrada o en superficie (cajas/paneles opcionales)
Dimensiones	100 × 100 × 47,35 mm

---

**Parámetro****Peso****Certificaciones****Valor**

435 g

CE