

VTO4103FB - Videopuerto modular híbrido a 2 hilos



SKU: VTO4103FB

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/vto4103fb/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Videopuertos IP

Etiquetas: DAHUA

Videopuerto Dahua híbrido 2 hilosCámara ojo de pez 2MPVisión nocturna IRAudio bidireccionalCanales de alarmaIP65IK07No incluye botón de llamadaMontaje modularIdeal para edificios residenciales

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Cámara / Sensor	CMOS 1/2,8" de baja iluminación, 2 MP
Óptica / FOV	Ojo de pez; 176,7° (D)
Resolución de vídeo	960 × 576 (PAL); 960 × 480 (NTSC)
Iluminación / Día-Noche	IR automática; Filtro ICR
Mejoras de imagen	WDR 120 dB; 3D NR
Audio	Bidireccional semi-dúplex; micrófono y altavoz integrados; supresión de eco; reducción de ruido
Control de acceso	Compatible con tarjeta IC/ID, contraseña, huella y control remoto
Botón de llamada	No incluido (módulo opcional)
Grabación en VTH	Mensajes de vídeo (requiere tarjeta SD en VTH)
Sistema / Comunicación	Linux embebido; 2 hilos
Entradas/Salidas	1 entrada estado de puerta; 1 botón de salida; 1 salida de alarma; RS-485
Salida de alimentación	12 V ?, 1 A
Carcasa / Color	Aluminio anodizado, negro
Protecciones	IP65; IK07
Instalación	Empotrada o superficie (accesorios opcionales)
Temperatura de funcionamiento	?40 °C ~ +60 °C
Dimensiones	100 × 100 × 47,35 mm
Consumo	? 4 W (reposo); ? 12 W (funcionamiento)
Peso	435 g
Certificaciones	CE