

VTO4202F-P-S3 - Videoportero modular IP a 2 hilos



SKU: VTO4202F-P-S3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/vto4202f-p-s3/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338
Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP
Etiquetas: DAHUA

Videoportero modular DahuaCMOS 2MP, H.265Óptica gran angularAudio bidireccional, salida de alarma y tamper2 hilos y RJ45, IP65, IK07, 12V, PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sistema operativo	Linux
Compresión de vídeo	H.265, H.264
Sensor de imagen	CMOS 1/2,9" de 2 MP
Stream 1	720P, WVGA, D1, CIF (25 ips)
Stream 2	1080P, WVGA, D1, QVGA, CIF (25 ips)
Día/Noche	Filtro ICR mecánico removible
Ángulo de visión	168,6° (H), 87,1° (V), 176,7° (D)
Modos de imagen	WDR 120dB, 3D-NR
Compresión de audio	G.711a, G.711u, PCM
Entrada de audio	1 canal
Salida de audio	Altavoz incorporado
Comunicación de voz	Bidireccional
Modos de audio	Supresión de eco, reducción digital de ruido
Comunicación	Digital a 2 hilos
Modo de desbloqueo	Remoto
Almacenamiento	Ranura MicroSD hasta 256 GB (no incluida)
Configuración web	Sí
Tamper antisabotaje	Sí
Salidas de alarma	1
Botón de salida	1 puerto
Detección de puerta	1 puerto
Control de bloqueo	1 puerto
RS485	1 puerto
Red	1 puerto RJ45 (10/100 Mbps)
Protocolos de red	IPv4, RTSP, UDP, DNS, P2P, UPnP, RTP, TCP, SIP

Parámetro	Valor
Compatibilidad	ONVIF, CGI
Salida de alimentación	12V CC, 600 mA
Grado de protección	IP65
Protección antivandálica	IK07
Material	Panel frontal de aluminio anodizado
Color	Plata
Instalación	Empotrada o de superficie (requiere accesorios)
Alimentación	48V CC, 1A, mediante switch Dahua VTNS2003B-2 (no incluido)
PoE	Compatible con PoE estándar
Consumo	~4W
Temperatura de funcionamiento	-30 °C ~ +60 °C
Humedad relativa	10% ~ 90% (sin condensación)
Dimensiones	100 (An) × 100 (Al) × 49,4 mm
Peso bruto	430 g