

# VTO4202F-P1 - Videopuerto modular IP a 2 hilos



SKU: VTO4202F-P1

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/vto4202f-p1/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Categorías:** VIDEO IP HD, Videopuertos IP

**Etiquetas:** DAHUA

Videopuerto modular DahuaCMOS 2MP de baja iluminaciónSoporta H.265 y H.264Óptica gran angular de 168,6°Audio bidireccional1 salida de alarmaPanel frontal de aluminio anodizadoProtección IP65 e IK07Montaje en superficie y empotrado12V CC, PoE

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sistema operativo	Linux
Botón de llamada	1 botón mecánico
Sensor de imagen	CMOS 1/2,9" de 2 megapíxeles
Ángulo de visión (FOV)	168,6°(H), 87,1°(V), 176,7°(D)
Día/Noche	Filtro mecánico ICR
Modos de imagen	WDR 120 dB, 3D-NR
Compresión de vídeo	H.265, H.264
Stream 1	720P, WVGA, D1, CIF (25 ips)
Stream 2	1080P, WVGA, D1, QVGA, CIF (25 ips)
Audio	Comunicación bidireccional; altavoz incorporado
Compresión de audio	G.711a, G.711u, PCM
Modos de audio	Supresión de eco, reducción digital de ruido
Capacidad de tarjetas	Hasta 3000
Capacidad de huellas	Hasta 3000
Ranura MicroSD	Hasta 256 GB (no incluida)
Comunicación	Modo digital a 2 hilos; desbloqueo remoto
Configuración	Web
Tamper antisabotaje	Sí
Interfaz de red	RJ45 (10/100M)
Protocolos de red	IPv4, RTSP, UDP, DNS, P2P, UPnP, RTP, TCP, SIP
Interoperabilidad	Onvif, CGI
Entradas/Salidas	1 entrada de audio; 1 salida de alarma; 1 botón de salida; 1

---

Parámetro	Valor
<b>Salida de alimentación</b>	detección estado de puerta; 1 control de bloqueo; 1 RS485
<b>Alimentación</b>	12 V CC, 600 mA
<b>Consumo</b>	48 V CC, 1 A, mediante switch DAHUA-2924
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	(VTNS2003B-2) no incluido; PoE estándar
<b>Humedad de funcionamiento</b>	?4 W (reposo), ?5 W (funcionamiento)
<b>Protecciones</b>	10% ~ 90% (sin condensación)
<b>Material del panel frontal</b>	IP65; IK07
<b>Color</b>	Aluminio anodizado
<b>Instalación</b>	Plata
<b>Dimensiones</b>	Empotrada o de superficie (requiere accesorios)
<b>Peso bruto</b>	100 (An) x 100 (Al) x 49,4 mm
	430 g