

VTO4202FB-P-S3 - Estación Exterior Modular para Videoportero IP con Cámara para Series VTO4202FB. Color Negro



SKU: VTO4202FB-P-S3

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/placas/vto4202fb-p-s3/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO IP HD, Videoporteros IP, Placas

Etiquetas: DAHUA

Panel frontal de aluminio anodizado. Cámara CMOS de baja iluminación, 2 MP, HD, colorida, 168,6°. Función de videoportero. Proporciona alimentación de 12 VCC, 600 mA. Aplicación para teléfono móvil, habla con el visitante o desbloquea la puerta de forma remota desde tu teléfono. Clasificación IK07 e IP65 (se requiere sellador de silicona para la carcasa, consulte la guía de inicio rápido). Soporte de superficie y montaje empotrado. Admite H.265 y H.264. Fuente de alimentación PoE estándar (si el dispositivo VTO con salida de alimentación de 12 V necesita cargar la carga, debe conectarse a un conmutador PSE que cumpla con el estándar 802.3.at).

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Procesador principal	Procesador integrado
Sistema operativo	Linux integrado
Interoperabilidad	CGI; ONVIF
Protocolos de red	IPv4, RTSP, SIP, P2P, RTP
Cámara	CMOS de 2 MP, 1/2,9"
Campo de visión	168,6° (H); 87,1° (V); 176,7° (D)
WDR	120 dB
Reducción de ruido	3D
Compresión de vídeo	H.265; H.264
Resolución de vídeo	Transmisión principal: 720p, WVGA, D1, CIF · Transmisión secundaria: 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF
Velocidad de vídeo	25 fps
Bitrate de vídeo	256 Kbps – 8 Mbps
Compensación de luz	Sí
Día/Noche	Automático (ICR)/Color/B/N

Parámetro	Valor
Compresión de audio	G.711a; G.711u; PCM
Entrada de audio	1 canal
Salida de audio	Altavoz incorporado
Modo de audio	Bidireccional
Mejora de audio	Supresión de eco; reducción de ruido digital
Bitrate de audio	16 kHz, 16 bits
Modo de comunicación	Digital de 2 hilos
Modo de desbloqueo	Remoto
Dejar vídeos	Sí (requiere tarjeta SD en monitor o estación)
Almacenamiento	Tarjeta MicroSD hasta 256 GB
Configuración web	Sí
Carcasa	Aluminio
Capacidad de tarjetas	3000
Puerto RS-485	1
Salida de alarma	1
Salida de alimentación	1 puerto, 12V / 600 mA
Botón de salida	1
Detección estado de puerta	1
Control de bloqueo	1
Puerto de red	1 RJ-45 (10/100 Mbps)
Alarma antisabotaje	Sí
Color	Negro
Fuente de alimentación	Conmutador Dahua 2 hilos (máx. 50 m) · 48V CC, 1A · PoE (802.3af/at)
Adaptador de corriente	Opcional
Instalación	Empotrado o superficie
Certificaciones	CE
Accesorios opcionales	Caja de montaje en superficie, caja de montaje empotrado, cubierta para lluvia
Dimensiones	100 × 100 × 49,4 mm (3,94" × 3,94" × 1,94")
Protección	IK07; IP65
Temperatura de funcionamiento	−30 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	10% – 90% (sin condensación)
Entorno operativo	Exterior
Altitud de operación	0 – 3000 m
Consumo	?4 W (en espera), ?5 W (funcionamiento)
Peso bruto	0,43 kg
Temperatura de almacenamiento	0 °C a +40 °C
Humedad de almacenamiento	30% – 75% (sin condensación)