

# VTO6521F-S2 - Videopuerto IP Dahua con cámara 2MP y lector de tarjetas



SKU: VTO6521F-S2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/vto6521f-s2/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Categorías:** VIDEO IP HD, Videopuertos IP

**Etiquetas:** DAHUA

Videopuerto IP con cámara 2MP@25 ipsPantalla LCD 4,3" Lector de tarjetas ICAudio bidireccionalSmart illuminationAlarmas integradasProtección IP65PoEAlimentación 12 VDC

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Sensor de imagen	CMOS 1/2,8" de 2 MP
Resolución máxima	1920 × 1080
Imágenes por segundo	2MP@25 fps
Ángulo de visión (FOV)	95° (H), 50° (V), 110° (D)
WDR	120 dB
Reducción de ruido	3D NR
Pantalla	LCD de 4,3" (800 × 480)
Iluminación	Luz blanca automática
Compresión de vídeo	H.264, H.265
Streams de vídeo (main)	720P / D1 / WVGA
Streams de vídeo (sub)	1080P / 720P / D1 / WVGA / CIF / QVGA
Audio	Audio bidireccional con micrófono y altavoz integrados
Compresión de audio	G.711a, G.711u, PCM
Mejoras de audio	Supresión de eco, reducción digital de ruido
Lector de tarjetas	IC, 20 000 tarjetas, distancia 0–5 cm
Entradas de alarma	2 canales
Salidas de alarma	2 canales
Wiegand	1 puerto (entrada o salida)
RS-485	1 puerto
Salida de alimentación auxiliar	12 VDC 500 mA
Control de cerradura	1 canal
Interfaz de red	RJ-45 10/100 Mbps

---

Parámetro	Valor
Protocolos de red	RTSP, DNS, FTP, RTP, RTMP, SIP, SSH, HTTP/HTTPS, ONVIF
Interoperabilidad	ONVIF, CGI
Alimentación	12 VDC 2 A o PoE
Consumo	? 5 W (reposo), ? 18 W (operación)
Temperatura de funcionamiento	-30 °C a +60 °C
Humedad de funcionamiento	0 %-90 % (sin condensación)
Instalación	Superficie o empotrado
Protección	IP65
Material de la carcasa	Aleación de aluminio
Dimensiones	389 x 145 x 44,1 mm
Peso neto	No especificado
Peso bruto	1,69 kg
Certificaciones	CE