

# VT5A40B - Estación principal de 10" para interior



SKU: VTS5A40B

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-ip/ip-videoporteros/vts5a40b/>

## PRODUCT INFORMATION

**Marcas:** 2338

**Categorías:** VIDEO IP HD, Videoporteros IP

**Etiquetas:** DAHUA

Estación maestra Dahua Pantalla táctil capacitativa de 10" Resolución 1024x600 Admite la división en 4 ventanas y la supervisión de vídeos de 4 canales 720P 2 entradas de audio y altavoz Se pueden conectar 300 IP VTA a la estación principal 1 RJ45 Gigabit, 1 RS485, 1 HDMI, 1 USB 2.0, 1 USB 3.0 Salida de alimentación a 12V No apto para exterior

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Parámetro              | Valor                                                 |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Procesador             | Embebido                                              |
| Sistema operativo      | Android 11                                            |
| Pantalla               | TFT de 10" (1024×600)                                 |
| Pantalla táctil        | Capacitiva                                            |
| Compresión de vídeo    | H.264 y H.265                                         |
| Resolución de vídeo    | 720P                                                  |
| Imágenes por segundo   | 25 fps                                                |
| Compresión de audio    | G.711a, G.711u, PCM                                   |
| Entradas de audio      | 2                                                     |
| Altavoz integrado      | Microteléfono                                         |
| Audio                  | Bidireccional                                         |
| Procesamiento de audio | Supresión de eco y cancelación de ruido               |
| Modo de comunicación   | Digital                                               |
| Visualización          | División en 4 ventanas, supervisión de 4 canales 720P |
| Almacenamiento         | Ranura MicroSD hasta 512 GB (no incluida)             |
| Configuración          | Web                                                   |
| Registro               | Automático                                            |
| Puertos                | 1 × RS485; 1 × HDMI; 1 × USB 2.0; 1 × USB 3.0         |
| Red                    | 1 × RJ45 100/1000M autoadaptativo                     |
| Protocolos de red      | IPv4, RTSP, UDP, FTP, RTP, TCP                        |

|                               |                                                                        |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Parámetro                     | Valor                                                                  |
| Compatibilidad                | ONVIF, CGI, SDK, SIP                                                   |
| Salida de alimentación        | 12V / 200 mA                                                           |
| Alimentación                  | 12V CC, 4A (incluye adaptador de corriente)                            |
| Consumo                       | 75W (reposo), 110W (funcionamiento)                                    |
| Temperatura de almacenamiento | 0 °C ~ +40 °C                                                          |
| Humedad de almacenamiento     | 30% ~ 75%                                                              |
| Temperatura de funcionamiento | -10 °C ~ +55 °C                                                        |
| Humedad de funcionamiento     | 5% ~ 90% (sin condensación)                                            |
| Uso en exteriores             | No apto                                                                |
| Carcasa                       | PC y ABS                                                               |
| Color                         | Gris titanio                                                           |
| Instalación                   | Sobremesa                                                              |
| Dimensiones                   | 345 (An) × 64,42 (Al) × 224,6 mm                                       |
| Peso                          | 2,5 kg                                                                 |
| Accesorios incluidos          | Adaptador de corriente, cable de alimentación y cable de microteléfono |
| Certificaciones               | CE, FCC                                                                |