

W36AP - Punto de acceso de pared Gigabit de doble banda AC1200



SKU: W36AP

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/comunicacion-wifi/puntos-acceso/w36ap/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2348

Categorías: NETWORKING, Puntos de Acceso

Etiquetas: IP-COM

Punto de acceso Wi-Fi de pared con diseño compacto y profesionalTecnología AC1200 de doble banda simultánea (2.4 GHz + 5 GHz)Puertos LAN Gigabit Ethernet para conectividad por cabledeal para hoteles, oficinas o entornos empresariales con instalación muralFácil de instalar, administrar y alimentar mediante PoE

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Modelo	W36AP
Tipo de dispositivo	Punto de acceso Wi-Fi de pared
Estándar Wi-Fi	IEEE 802.11a/b/g/n/ac
Banda de frecuencia	Doble banda simultánea 2.4 GHz y 5 GHz
Velocidad inalámbrica	Hasta 300 Mbps (2.4 GHz) + 867 Mbps (5 GHz)
Tasa total	AC1200 (1167 Mbps combinados)
Antenas	Internas, omnidireccionales
Puertos Ethernet	2 x RJ45 10/100/1000 Mbps (1 uplink + 1 LAN)
Alimentación	PoE 802.3af (o 12V DC opcional)
Modo de operación	Punto de acceso / Repetidor / Cliente WISP
Seguridad inalámbrica	WPA/WPA2, control de acceso por MAC
Gestión	Interfaz web / control centralizado
Montaje	Empotrado en pared (formato estándar caja 86 mm)
Dimensiones	Aprox. 86 x 86 x 36 mm
Peso	Aprox. 120 g
Temperatura de funcionamiento	0 °C a +40 °C
Certificaciones	CE, RoHS