

WM4720-OW - Router 4G LTE de alta velocidad 1800Mbps Multi-WAN



SKU: WM4720-OW

Link: <https://www.mundicam.com/productos/networking/routers/wm4720-ow/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: NETWORKING, Routers

Etiquetas: DAHUA

Red celular de alta velocidad 4G. Transmisión de alta velocidad Wi-Fi 6. VPN L2TP/IPsec. Cambia fácilmente entre LAN y WAN. Admite acceso a red IPv6 y asignación de DHCP. Configuración de APN.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Estándares inalámbricos	3GPP Release 9@WAN, IEEE 802.11b/g/a/n/ac/ax@WLAN
Velocidad WiFi	Hasta 1,8 Gbps (1201 Mbps a 5 GHz y 574 Mbps a 2,4 GHz)
Frecuencia WiFi	2.4 GHz y 5.7 GHz
Módulo 4G - LTE FDD	150 Mbps (DL) / 50 Mbps (UL)
Módulo 4G - LTE TDD	130 Mbps (DL) / 30.5 Mbps (UL)
Módulo 4G - WCDMA	384 Kbps (DL) / 384 Kbps (UL)
Módulo 4G - DC-HSPA+	42 Mbps (DL) / 5.76 Mbps (UL)
Módulo 4G - EDGE	296 Kbps (DL) / 236.8 Kbps (UL)
Módulo 4G - GPRS	107 Kbps (DL) / 85.6 Kbps (UL)
MWAN	Vía DHCP, PPPoE, 4G/3G
Administración	Vía web
Acceso remoto	Soporta SSH, NTP y syslog
Protocolos soportados	UDP, HTTPS, IPv6, IPv4, TCP/IP, HTTP, NTP, SSL, DHCP
Configuraciones NAT	Basadas en puertos
Seguridad	Filtrado MAC e IP
Encriptación WiFi	WAP/WPA2-PSK/WPA3-PSK
Rutas	Soporta rutas estáticas
VPN	Soporta VPN L2TP
Configuraciones APN	Soportadas
Conexión de antena	SMA
Puertos	3 puertos WAN/LAN de 10/100/1000 Mbps
Ranura SIM	1 ranura para tarjetas nano SIM

Parámetro	Valor
Botón	Botón de reinicio
Indicadores	Alimentación, señal, SIM, WiFi y Ethernet
Alimentación	9V ~ 36V CC (adaptador de corriente incluido)
Consumo	5 W (reposo), 15 W (carga completa)
Temperatura de almacenamiento	-40 °C ~ +85 °C
Temperatura de funcionamiento	-40 °C ~ +75 °C
Humedad de funcionamiento	<95%
Montaje	Rack o sobremesa
Dimensiones	207 (An) × 28 (Al) × 135 mm
Peso neto	770 g
Peso bruto	1,5 kg