WM4720-OW - Router 4G LTE de alta velocidad 1800Mbps Multi-WAN



SKU: WM4720-OW

Link: https://www.mundicam.com/productos/networking/routers/wm4720-ow/

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: NETWORKING, Routers

Etiquetas: DAHUA

Red celular de alta velocidad 4G. Transmisión de alta velocidad Wi–Fi 6. VPN L2TP/IPsec. Cambia fácilmente entre LAN y WAN. Admite acceso a red IPv6 y asignación de DHCP. Configuración de APN.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Estándares inalámbricos

Velocidad WiFi

Frecuencia WiFi
Módulo 4G - LTE FDD
Módulo 4G - LTE TDD
Módulo 4G - WCDMA
Módulo 4G - DC-HSPA+
Módulo 4G - EDGE
Módulo 4G - GPRS

MWAN

Administración Acceso remoto

Protocolos soportados Configuraciones NAT

Seguridad

Encriptación WiFi

Rutas VPN

Configuraciones APN Conexión de antena

Puertos Ranura SIM Valor

3GPP Release 9@WAN, IEEE 802.11b/g/a/n/ac/ax@WLAN Hasta 1,8 Gbps (1201 Mbps a 5 GHz y 574 Mbps a 2,4

GHz)

2.4 GHz y 5.7 GHz

150 Mbps (DL) / 50 Mbps (UL) 130 Mbps (DL) / 30.5 Mbps (UL) 384 Kbps (DL) / 384 Kbps (UL) 42 Mbps (DL) / 5.76 Mbps (UL) 296 Kbps (DL) / 236.8 Kbps (UL) 107 Kbps (DL) / 85.6 Kbps (UL) Vía DHCP, PPPoE, 4G/3G

Vía web

Soporta SSH, NTP y syslog

UDP, HTTPS, IPv6, IPv4, TCP/IP, HTTP, NTP, SSL, DHCP

Basadas en puertos Filtrado MAC e IP

WAP/WPA2-PSK/WPA3-PSK Soporta rutas estáticas

Soporta VPN L2TP

Soportadas

SMA

3 puertos WAN/LAN de 10/100/1000 Mbps

1 ranura para tarjetas nano SIM

Parámetro Botón Indicadores Alimentación Consumo

Temperatura de almacenamiento Temperatura de funcionamiento Humedad de funcionamiento

Montaje Dimensiones

Peso neto Peso bruto Valor

Botón de reinicio

Alimentación, señal, SIM, WiFi y Ethernet 9V ~ 36V CC (adaptador de corriente incluido)

5 W (reposo), 15 W (carga completa)

-40 °C ~ +85 °C -40 °C ~ +75 °C

<95%

Rack o sobremesa

207 (An) × 28 (Al) × 135 mm

770 g 1,5 kg