
WXI-ST - Detector PIR panorámico 180° de la serie WX Infinity para exteriores



SKU: WXI-ST

Link: <https://www.mundicam.com/productos/intrusion-alarmas/deteccion-perimetral/detectores-exterior/wxi-st/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2352

Categorías: INTRUSIÓN, Protección Perimetral, Detectores PIR Exterior

Etiquetas: OPTEX

Detector PIR panorámico 180° de la serie WX Infinity para exteriores Alcance ajustable hasta 12m, 180° Detección de lados derecho e izquierdo independientes Lógica de procesamiento avanzado SMDA 14 pares de zonas de detección horizontales y 2 capas verticales Rango de detección izquierdo/derecho ajustable en 5 niveles Sensibilidad ajustable en 3 niveles Salida de alarma izquierda, derecha y salida de tamper contra sabotaje IP55 12V CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Detector PIR cableado panorámico 180° para exteriores

Método de detección: Infrarrojo pasivo

Ángulo de cobertura de 180°

14 pares de zonas de detección horizontales y 2 capas verticales

Alcance ajustable entre 2,5 y 12 metros

Velocidad de detección de 0,3 a 2 m/s

Rango de detección izquierdo/derecho ajustable de modo independiente en 5 niveles

Sensibilidad ajustable en 3 niveles

Lógica de procesado avanzado SMDA

Altura de montaje de 0,8 ~ 1,2 metros

Relé de alarma izquierdo: NC/NA (28V CC, 0,1A)

Relé de alarma derecho: NC/NA (28V CC, 0,1A)

Salida de sabotaje: NC (28V CC, 0,1A)

Alimentación: 9,5V ~ 18V CC /21 mA a 12V

Temperatura de funcionamiento de -30°C ~ +60°C

Humedad relativa de hasta 95%

Grado de protección IP55

Montaje en pared o poste

Dimensiones: 200 (Al) x 81,5 (An) x 81,2 (Fon) mm

Peso: 420 g