

XVR1B04H-I-V2 - XVR 5 en 1 Lite de 4 canales



SKU: XVR1B04H-I-V2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/grabadores-hd/xvr-hd-4ch/xvr1b04h-i-v2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO CCTV HD, Grabadores XVR HD, Grabadores XVR HD 4CH

Etiquetas: DAHUA, LITE-ECO

XVR 5 en 1 Dahua Lite de 4 canales
Formatos AI/H.265+/H.265 4 canales BNC HD + 2 canales IP
Grabación 5M-N@20ips
Ancho de banda de 32 Mbps
Salidas HDMI y VGA 1080P
SMD Plus
Admite 1 HDD 16TB
2 puertos USB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Tecnologías compatibles

Entradas de vídeo

Canales IP adicionales

Compresión de vídeo

Salidas de vídeo

División de pantalla

Entrada de audio RCA

Salida de audio RCA

Audio bidireccional

Entradas de audio por coaxial

Compresión de audio

Resolución entrada CVI

Resolución entrada TVI

Resolución entrada AHD

Ancho de banda

Nota SMD

Stream principal

Valor

IP, HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS analógico con reconocimiento automático

4 canales BNC (convertibles a IP)

2 canales IP hasta 6MP (sumados a BNC)

AI, Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264

HDMI (1080P), VGA (hasta 1080P)

1, 4 (modo IP off) / 1, 4, 6 (modo IP on)

1 canal

1 canal

Sí, mediante canal RCA

4 canales

G.711a, G.711u, PCM

5MP (10/12,5/20/25 ips), 4MP (25/30 ips), 1080P (25/30 ips), 720P (25/30/50/60 ips)

5MP (20 ips), 4MP (25/30 ips), 1080P (25/30 ips), 720P (25/30 ips)

5MP (20 ips), 4MP (25/30 ips), 1080P (25/30 ips), 720P (25/30 ips)

32 Mbps entrada / 32 Mbps almacenamiento / 32 Mbps salida

SMD desactivado con modo IP activado

Modo 5MP: 1 canal 5MP / Modo 5M-N: 5M-N, 1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25/30 ips)

Parámetro	Valor
Stream secundario	CIF (1~15 ips)
Modos de grabación	General, alarma, detección de vídeo
Reproducción	Hasta 4 canales
SMD Plus	4 canales con clasificación personas/vehículos
Almacenamiento interno	1 HDD SATA hasta 16TB (se vende por separado)
Interfaz de usuario	Menú OSD multilenguaje, interfaz gráfica
Puerto de red	RJ45 Fast Ethernet (10/100M)
Protocolos de red	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, Filtro IP, FTP, DDNS, SNMP, Servidor de alarma, P2P, Registro automático, Búsqueda IP
Compatibilidad	ONVIF 2.2.12 (T/S/G), CGI, SDK
Acceso remoto	Navegador web, iPhone, iPad, Android (App DMSS y TTS)
Funciones adicionales	Envío eMail con foto en alarma, envío FTP, conexión CRA (AlarmSpace), IP fija o dinámica vía DDNS Evolution
Puertos USB	2 × USB 2.0
Alimentación	12V CC, 1,5A (<4W sin HDD)
Temperatura de almacenamiento	-20°C ~ +60°C
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Humedad de funcionamiento	10% ~ 90% (sin condensación)
Dimensiones	197 × 41,5 × 203 mm
Peso neto	550 g
Peso bruto	1,02 kg
Instalación	Sobremesa