

XVR1B08-I/T - XVR 5 en 1 Dahua WizSense de 8 canales



SKU: XVR1B08-I/T

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/grabadores-hd/xvr-hd-8ch/xvr1b08-i-t/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO CCTV HD, Grabadores XVR HD, Grabadores XVR HD 8CH

Etiquetas: DAHUA

XVR 5 en 1 Dahua de 8 canales
Formatos AI/Smart H.265+8 canales BNC HD + 2 canales IP
Grabación 1080p@25/30ips
Ancho de banda de 40 Mbps
Salidas HDMI (1080P) y VGA (1080P)
Audio bidireccional
Audio por coaxial
SMD Plus, Dual Light y máscara negra desde el grabador
Admite 1 HDD, 1 RJ45, 2 USB, 12V CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Tipo	XVR 5 en 1 Dahua
Canales BNC	8 canales (HDCVI / AHD / TVI / CVBS autodetectables)
Canales IP	Hasta 10 canales (2 IP nativos + 8 convertibles)
Resolución soportada	Hasta 1080p @25/30 fps
Salida de vídeo	HDMI y VGA hasta 1080p
Resolución de grabación (CVI)	1080P (25/30 ips), 720P (25/30 ips)
Resolución de grabación (TVI)	1080P (25/30 ips), 720P (25/30 ips)
Resolución de grabación (AHD)	1080P (25/30 ips), 720P (25/30 ips)
Capacidad de codificación principal	Canal 1 hasta 1080N/720p @25/30 ips; resto de canales hasta 15 ips
Substream	CIF @1~7 ips
Visualización	HDMI y VGA (1920×1080, 1280×1024, 1280×720)
Visualización multipantalla	Hasta 9 cuadrantes (modo normal) / hasta 16 cuadrantes (modo IP)
Reproducción sincronizada	1 / 4 / 9 canales
Códecs de vídeo	AI Coding, Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264
Funciones inteligentes (grabador)	8 canales SMD Plus; 1 canal con máscara negra irregular
Funciones inteligentes (cámara)	10 canales SMD Plus
Modo Dual Light	Control de iluminación inteligente desde el grabador
Entrada de audio	1 entrada RCA + 8 canales de audio por coaxial
Salida de audio	1 salida RCA
Audio por coaxial	Sí

Parámetro	Valor
Audio bidireccional	Sí, por coaxial
Almacenamiento	1 puerto SATA, hasta 6 TB (no incluido)
Alarmas generales	Movimiento, alarma HDCVI, alarma externa de cámara, red, PIR
Alarmas de anomalía	Error de disco, desconexión de red, conflicto IP/MAC, pérdida de vídeo, sabotaje
Vínculo de alarma	Grabación, snapshot, alarma externa IPC, audio, buzzer, log, preset, email
Puertos USB	2 × USB 2.0 traseros
Puertos de vídeo	1 × HDMI, 1 × VGA
Botón de reset	Sí
Puerto de red	RJ-45 10/100 Mbps
Protocolos de red	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, RTSP, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, FTP, DDNS, SNMP, Alarm Server, P2P, IP Search
Interoperabilidad	ONVIF 24.06 (Profile T, S, G), CGI, SDK
Acceso remoto	Chrome, IE, Safari, Edge, Firefox
Alimentación	12 VDC, 1,5 A
Consumo	< 7 W (sin HDD)
Temperatura de funcionamiento	−10 °C ~ +45 °C
Temperatura de almacenamiento	−20 °C ~ +60 °C
Humedad	10 % ~ 90 % sin condensación
Instalación	Sobremesa
Dimensiones	197,0 × 204,3 × 41,5 mm
Peso neto	0,57 kg
Peso bruto	0,97 kg
Modelo / SKU	XVR1B08-I/T
Certificaciones	CE-LVD IEC 62368-1:2014; CE-EMC (EN 61000, EN 55032, EN 55035, EN 50130-4)