

XVR1B16H-I - XVR 5 en 1 Lite de 16 canales



SKU: XVR1B16H-I

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/grabadores-hd/xvr-hd-16ch/xvr1b16h-i/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO CCTV HD, Grabadores XVR HD, Grabadores XVR HD 16CH

Etiquetas: DAHUA, LITE-ECO

XVR 5 en 1 Dahua Lite de 16 canales
Formatos AI/H.265+/H.265
16 canales BNC HD + 8 canales IP
Grabación 5M-N@20ips
Ancho de banda de 128 Mbps
Salidas HDMI 4K y VGA 1080P
SMD Plus
Admite 1 HDD 16TB
2 puertos USB

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Tecnologías compatibles	IP, HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS analógico con reconocimiento automático
Entradas de vídeo	16 canales BNC (convertibles a IP)
Canales IP adicionales	8 canales IP a 6MP (sumados a BNC)
Compresión de vídeo	AI, Smart H.265+, H.265, Smart H.264+, H.264
Salidas de vídeo	HDMI (4K), VGA (hasta 1080P)
División de pantalla	1, 4, 8, 9, 16 (modo IP off) / 1, 4, 8, 9, 16, 25 (modo IP on)
Entrada de audio RCA	1 canal
Salida de audio RCA	1 canal
Audio bidireccional	Sí, mediante canal RCA
Entradas de audio por coaxial	16 canales
Compresión de audio	G.711a, G.711u, PCM
Resolución entrada CVI	5MP (10/12,5/20/25 ips), 4MP (25/30 ips), 1080P (25/30 ips), 720P (25/30/50/60 ips)
Resolución entrada TVI	5MP (20 ips), 4MP (25/30 ips), 1080P (25/30 ips), 720P (25/30 ips)
Resolución entrada AHD	5MP (20 ips), 4MP (25/30 ips), 1080P (25/30 ips), 720P (25/30 ips)
Ancho de banda	128 Mbps entrada / 128 Mbps almacenamiento / 128 Mbps salida
Nota SMD	SMD desactivado con modo IP activado
Stream principal	Modo 5MP: 4 canales 5MP/ Modo 5M-N: 5M-N, 1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25/30 ips)

Parámetro	Valor
Stream secundario	CIF (1~15 ips)
Modos de grabación	General, alarma, detección de vídeo
Reproducción	Hasta 16 canales
SMD Plus	16 canales con clasificación personas/vehículos
Almacenamiento interno	1 HDD SATA hasta 16TB (se vende por separado)
Interfaz de usuario	Menú OSD multilenguaje, interfaz gráfica
Puerto de red	RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000M)
Protocolos de red	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, IPv6, UDP, NTP, DHCP, DNS, SMTP, UPnP, Filtro IP, FTP, DDNS, SNMP, Servidor de alarma, P2P, Registro automático, Búsqueda IP
Compatibilidad	ONVIF 2.2 (T/S/G), CGI, SDK
Acceso remoto	Navegador web, iPhone, iPad, Android (App DMSS y TTS)
Funciones adicionales	Envío eMail con foto en alarma, envío FTP, conexión CRA (AlarmSpace), IP fija o dinámica vía DDNS Evolution
Puertos USB	2 × USB 2.0
Alimentación	12V CC, 2A (<12W sin HDD)
Temperatura de almacenamiento	-20°C ~ +60°C
Temperatura de funcionamiento	-10°C ~ +45°C
Humedad de funcionamiento	10% ~ 90% (sin condensación)
Dimensiones	260 × 47,6 × 231,4 mm
Peso neto	930 g
Peso bruto	1,43 kg
Instalación	Sobremesa