

XVR4104C-I/T - XVR 5 en 1 1080N/720P Dahua WizSense de 4 canales



SKU: XVR4104C-I/T

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/grabadores-hd/xvr-hd-4ch/xvr4104c-i-t/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO CCTV HD, Grabadores XVR HD, Grabadores XVR HD 4CH

Etiquetas: DAHUA

XVR 5 en 1 Dahua de 4 canales
Formatos AI/Smart H.265+4 canales BNC HD + 1 canal IP
Grabación 1080p@25/30ips
Ancho de banda de 32 Mbps
Salidas HDMI (1080P) y VGA (1080P)
Audio bidireccional
Audio por coaxial
Admite 1 HDD, 1 RJ45, 2 USB, 12V CC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Valor
Modelo	XVR 5 en 1 Dahua de 4 canales (DH-XVR4104C-I/T)
Entradas BNC	4 canales (HDCVI/AHD/TVI/CVBS autodetectables)
Entradas IP	Hasta 5 canales (1 IP nativo + 4 convertibles)
Resolución soportada	Hasta 1080p@25/30 fps
Salida de vídeo	HDMI y VGA hasta 1080p (1920×1080, 1280×1024, 1280×720)
Resolución de grabación (CVI)	1080P (25/30 ips); 720P (25/30/50/60 ips)
Resolución de grabación (TVI)	1080P (25/30 ips); 720P (25/30 ips)
Resolución de grabación (AHD)	1080P (25/30 ips); 720P (25/30 ips)
Capacidad de codificación principal	1080N/720p/960H/D1/CIF @ 1~25/30 ips
Substream	CIF @ 1~15 ips
Visualización multipantalla	Hasta 4 cuadrantes (modo normal) / hasta 6 cuadrantes (modo IP)
Reproducción sincronizada	1/4 canales
Compresión de vídeo	AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264
Funciones inteligentes (grabador)	4 canales con SMD Plus (filtrado de humanos y vehículos)
Funciones inteligentes (cámara)	5 canales con SMD
Iluminación inteligente	Dual Light
Máscara de privacidad	1 canal con máscara negra irregular
Audio – entradas/salidas	1 × RCA in + 4 canales por coaxial / 1 × RCA out
Audio por coaxial	Sí
Almacenamiento	1 × SATA, hasta 16 TB (sin HDD)

Parámetro	Valor
Alarmas (generales)	Movimiento; alarma HDCVI; alarma externa de cámara; red; PIR
Alarmas (anomalía)	Error de disco; desconexión de red; conflicto IP/MAC; pérdida de vídeo; sabotaje
Vínculo de alarma	Grabación; snapshot; salida de alarma externa IPC; audio; buzzer; log; preset; email
Interfaz de comunicación	2 × USB 2.0 traseros; 1 × HDMI; 1 × VGA; botón de reset
Red	1 × RJ-45 10/100 Mbps
Protocolos de red	HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4/IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; FTP; DDNS; SNMP; Alarm Server; P2P; IP Search
Interoperabilidad	ONVIF 24.12 (Profile T/S/G); CGI; SDK
Navegadores compatibles	Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox
Alimentación	12 VDC, 1,5 A
Consumo	< 4 W (sin HDD)
Temperatura de funcionamiento	−10 °C ~ +55 °C
Temperatura de almacenamiento	−20 °C ~ +60 °C
Humedad	10% ~ 90% (sin condensación)
Instalación	Sobremesa
Dimensiones	204,6 × 211,3 × 45,8 mm
Peso neto / bruto	0,48 kg / 1,03 kg
Contenido	XVR 5 en 1 Dahua de 4 canales (DAHUA-4913)
Certificaciones	CE-LVD: IEC 62368-1:2014; CE-EMC: EN 61000-3-2:2019; EN 61000-3-3:2013+A1:2019; EN 55032:2015+A11:2020; EN 55035:2017+A11:2020; EN 55024:2010+A1:2015; EN 50130-4:2011+A1:2014