
XVR4104C-I-V2 - DVR 5EN1 H265 4ch 1080N/720P@25ips +1IP 2MP 1HDMI 1HDD AI



SKU: XVR4104C-I-V2

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/grabadores-hd/xvr-hd-4ch/xvr4104c-i-v2/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Categorías: VIDEO CCTV HD, Grabadores XVR HD, Grabadores XVR HD 4CH

Etiquetas: DAHUA

XVR 5 en 1 Dahua de 4 canales HDCVI/HDTVII/AHD/CVBS + 1 canal IP 2MP (sumado a las entradas BNC) Las entradas BNC pueden convertirse en IP Formato AI/H.265+/H.265/H.264+/H.264 Audio bidireccional Reproduce 4 canales 32 Mbps Grabación 1080N, 720P, 960H, D1, CIF (25 ips) Salida HDMI (1080P) y salida VGA (1080P) SMD Plus de 4 canales Hasta 1 HDD SATA de hasta 6TB RJ45 Fast Ethernet Onvif, CGI, P2P, DDNS 2 USB 2.0 12V CCSobremesa

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sistema
Sistema operativo
Interfaz de operación
SMD Plus

Entrada de cámara analógica
Entrada de cámara IP
Ancho de banda
Resoluciones soportadas
Salida de vídeo
Compresión de vídeo
Entrada de audio
Salida de audio
Compresión de audio
Reproducción
Modos de grabación
Almacenamiento
Puertos USB

Valor

Procesador de grado industrial
Linux integrado
Web, interfaz gráfica de usuario local
4 canales: filtrado para humanos y vehículos, reducción de falsas alarmas
4 canales BNC adaptativos (CVI, AHD, TVI, CVBS)
Hasta 5 canales (1 por defecto + 4 adicionales)
Entrante: 32 Mbps, Grabación: 32 Mbps, Saliente: 32 Mbps
1080p, 720p, 960H, D1, CIF
1 HDMI, 1 VGA (1920×1080, 1280×1024, 1280×720)
AI Coding, H.265+, H.265, H.264+, H.264
1 RCA, 4 BNC (audio coaxial)
1 RCA
G.711a, G.711u, PCM
1/4 canales, búsqueda por evento, etiqueta o instantánea
General, detección de movimiento, alarma
1 HDD SATA hasta 16 TB
2 × USB 2.0

Parámetro	Valor
Red	1 puerto RJ45 (10/100 Mbps)
Alimentación	12 V CC / 1,5 A
Consumo	< 4 W
Dimensiones	204,6 × 210,9 × 45,6 mm
Peso neto / bruto	0,47 kg / 1,04 kg
Temperatura de funcionamiento	−10°C ~ +55°C
Humedad de funcionamiento	0% ~ 90% HR
Certificaciones	FCC, CE-LVD, CE-EMC
Instalación	Sobremesa