
XVR4232AN-I - DVR 5EN1 H265 32ch 1080N/720P@12ips 16IP 6MP 1HDMI 2HDD AI



SKU: XVR4232AN-I

Link: <https://www.mundicam.com/productos/video-cctv-hd/grabadores-hd/xvr-hd-32ch/xvr4232an-i/>

PRODUCT INFORMATION

Marcas: 2338

Ancho de Banda: 132

Conmutación: 1951

Grabación Main Stream: 118

Interfaz Auxiliar: 1986

Protocolo: 94

SMD+: 93

WIFI: 65

Categorías: VIDEO CCTV HD, Grabadores XVR HD, Grabadores XVR HD 32CH

Etiquetas: DAHUA

Generación XVR pentábrido, soporta: HDCVI, HDTVI, AHD, CVBS e IP.16 Canales SMD Plus. Mejora enormemente la precisión de la alarma al cargar un algoritmo deep-learning. La Detección de Movimiento Inteligente permite generar eventos de personas o vehículos.Smart Dual Illuminators: el sistema cambia automáticamente entre el modo IR y el modo de luz blanca. Permite encender la luz blanca cuando la función SMD Plus/Perimeter Protection del XVR con IA detecta un objetivo.Esto reduce significativamente la contaminación lumínica por la noche.Alimentación / Consumo: 12Vdc@4A (12W Sin HDD).Dimensiones y peso: 375x289.4x53mm (1U) / 1.92Kg (Sin HDD).*WizSense Series: SMD Plus.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro

Sistema operativo
Entradas vídeo
Entradas audio
Salidas audio

Valor

Linux Embedded
32CH, BNC (5EN1) o 16CH IP (Máx 32ch) (hasta 6MP)
1 Canal RCA
1 Canal RCA

Parámetro	Valor
Audio bidireccional	Usando la entrada y salida disponible RCA
Interfaces salida	1 HDMI, 1 VGA, 1 TV
Resolución pantalla	1920x1080, 1280x1024, 1280x720
División pantalla	1/4/8/9/16/25/36
Compresión vídeo	AI Coding, H.265+, H.265, H.264+, H.264
Compresión audio	G.711A, G.711U, PCM
Ancho de banda	128 Mbps (AI)
Velocidad de grabación	Primer canal 1080N/720P@25IPS, otros 1080N/720P@12IPS, 960H@25IPS
Entradas alarma	No disponible
Salida relé	No disponible
Conexión red	Ethernet RJ45 (1000M)
Disco duro	2 HDD (Máx 16 TB/HDD)
USB	1 x USB 2.0, 1 x USB 3.0
Telemetría	RS485 y vía HDCVI (PTZ Domos y OSD Cámaras)
DDNS	MiVigilante (Alta Automática) y P2P
Alimentación	12 VDC @ 4A
SMD+	SMD Plus